切割防护

KRYTECH 580

低风险 - ISO B

在油性环境下提供切割防护，抓握力和皮肤保护



GRIP & PROOF TECHNOLOGY

CUT PROTECTION
等級 B

EN 388
4X42B

EN 407
X1XXXX

EN ISO 18889
GR
GR

ISO 13997
6 N (612 g)

灵巧度 EN ISO
21420: 5/5

3类
CE
0334

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/3
IFTH

具体优势

耐用性

- 丁腈涂层拥有出色的耐磨性

工作效率

- Grip and Proof 涂层确保了在油性环境中良好的抓握力。它还能减少肌肉拉伤，提高工作效率

保护皮肤

- 不含有害物质: OEKO-TEX®标准100，不含二甲基甲酰胺(DMF)
- 防油，抵御优质渗透，并且减少皮炎

保证质量

- 无硅树脂，防止金属板和玻璃在喷漆前存在痕迹和瑕疵

- 14 gr CO_2 of carbon footprint reduction (1)
- 手套中的回收材质: 14 %
- Recycled material in the liner: 24 %
- Optimised individual packaging to limit plastic waste
- Recycled material in the packaging: 30 %

行业

- Automotive industry
- Glass industry
- Metallurgy

应用

- 处理和分拣小的，尖锐的部件
- 处理油性机械部件
- 处理金属板
- 搬运玻璃板
- Rolling, stamping
- 使用切削油加工零件
- 潮湿环境的维护(水、油、润滑脂、碳氢化合物)

编辑 15/11/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

切割防护

KRYTECH 580

低风险 - ISO B

图例

EN388



机械危害

性能等级(X=未经测试)

4	X	4	2	B	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: 耐冲击 (可选)
- A-F: 耐切割符合 ISO 13997
- 0-4: 耐穿刺
- 0-4: 耐撕裂
- 0-5: 耐切割
- 0-4: 耐摩擦

EN407



高温风险(热源和火源)

性能等级(X =未经测试)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: 耐大量飞溅的熔融金属
- 0-4: 耐少量飞溅的熔融金属
- 0-4: 辐射耐热性
- 0-4: 对流耐热性
- 0-4: 接触耐热性
- X: 有限火焰蔓延



ISO 18889

农药防护

GR: 再入任务

产品详情

手套内表面	由高密度聚乙烯(HDPE)纤维制成的无缝纺织面料
针数	13
外表面工艺	背面透气
材质	GRIP & PROOF 丁腈涂层
袖口的特点	针织袖口
颜色	黑色, 灰色
长度 (cm)	23-27
尺码	6 7 8 9 10 11
表面阻力符合EN1149-1(掌部区域阻力值为25% HR)	1.3E+10 Ω
垂直阻力符合EN1149-2(掌部区域阻力值为25% HR)	2.1E+11 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.93

ISO 14040 ve ISO 14044 standartlarına uygun olarak, Avrupa PEF metodolojisine (EF 3.1) göre hesaplanmıştır. Kullanım aşaması hariç, " beşikten mezara ürün yaşam döngüsü" (cradle-to-grave) kapsamını esas alır. Ürün Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) verileri Eylül 2026'da elde edilmiştir. Standart, bu referans temel alınarak hesaplanmıştır.

物流详情

包装	1 对/包 12 对/包 48 对/箱

法规

- 根据欧盟议会和理事会的法规(EC) n°1272/2008，本产品不属于危险类别。
- 本产品不包含超过0.1%的高度关注物质(SVHC)或欧盟议会和理事会(REACH)法规1907/2006附件XVII中包含的物质。
- UE 类型证书或 CE 类型检测证书: 0075/014/162/01/19/0175 updated 03-08/12/2023
- 由公告机构发布: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07-FRANCE
- 质量保证证书: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

(1) Measurement based on a Life Cycle Assessment (LCA) carried out using EVEA's ASKOR tool and following the European Product Environmental Footprint (PEF 3.1) methodology adopted by the European Commission, in accordance with ISO 14040 and ISO 14044. Life cycle scope: cradle-to-grave; the use phase was not modelled. The carbon footprint results are based on actual production data collected in 2025, based a pair of Grip&Proof cut B nitrile gloves.

编辑 15/11/2026