切割防护

KRYTECH 582

高风险 - ISO D

特殊的 Grip&Proof 丁腈涂层提供了在油性环境中更好的防水性和抓握力



GRIP & PROOF TECHNOLOGY

CUT PROTECTION
等級 D

EN 388

4X43D

ISO 13997
18 N (1835 g)

灵巧度 EN ISO 21420: 5/5

2类

CE

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/2
IFTH

具体优势

切割防护

- 出色的耐切割性

耐用性

- 出色的耐磨性延长手套的使用寿命

工作效率

- Grip and Proof 涂层确保了在油性环境中良好的抓握力。它还能减少肌肉拉伤，提高工作效率

保护皮肤

- 不含有害物质: 不含DMF(二甲基甲酰胺)

保证质量

- 无硅树脂，防止金属板和玻璃在喷漆前存在痕迹和瑕疵

耐洗性

- 可在60°C水温下洗涤5次而不影响手套的性能* 延长手套寿命，减少成本和浪费。

实用性

- 手套背面的标记便于识别防割性能水平。

- Optimised individual packaging to limit plastic waste
- Recycled material in the packaging: 30 %

行业

- Automotive industry
- Glass industry

应用

- 精加工尖锐部件
- 处理金属部件
- 处理金属板
- 金属加工
- 搬运玻璃板
- Rolling, stamping

编辑 19/11/2026

切割防护

KRYTECH 582

高风险 - ISO D

图例

EN388

机械危害



性能等级(X=未经测试)

4	X	4	3	D	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- 耐摩擦
- 耐切割
- 耐撕裂
- 耐穿刺
- 耐切割符合 ISO 13997
- 耐冲击 (可选)

产品详情

手套内表面	由高密度聚乙烯(HDPE)纤维制成的无缝纺织面料
针数	13
外表面工艺	防滑抓握
材质	GRIP & PROOF 丁腈涂层
袖口的特点	针织袖口
颜色	黑色, 蓝色
长度 (cm)	23-28
尺码	6 7 8 9 10 11
表面阻力符合EN1149-1(掌部区域阻力值为25% HR)	5.9E+9 Ω
垂直阻力符合EN1149-2(掌部区域阻力值为25% HR)	4.8E+10 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.16

ISO 14040 ve ISO 14044 standartlarına uygun olarak, Avrupa PEF metodolojisine (EF 3.1) göre hesaplanmıştır. Kullanım aşaması hariç, " beşikten mezara ürün yaşam döngüsü" (cradle-to-grave) kapsamını esas alır. Ürün Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) verileri Eylül 2026'da elde edilmiştir. Standart, bu referans temel alınarak hesaplanmıştır.

物流详情

包装	1 对/包 12 对/包 48 对/箱

法规

- 根据欧盟议会和理事会的法规(EC) n°1272/2008，本产品不属于危险类别。
- 本产品不包含超过0.1%的高度关注物质(SVHC)或欧盟议会和理事会(REACH)法规1907/2006附件XVII中包含的物质。
- UE类型证书或CE类型检测证书: 0075/014/162/12/18/2873
- 由公告机构发布: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07-FRANCE

编辑 19/11/2026