切割防护

KRYTECH 622

高危风险 - ISO E

在舒适性和灵活性不打折扣的情况下提供非常高的切割防护。



CUT PROTECTION
等級 E

EN 388

4X43E

ISO 13997
29,5 N (2956 g)

灵巧度 EN ISO
21420: 5/5

2类

CE

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/2
IFTH

具体优势

切割防护

- 在舒适性，灵活性和透气性不打折扣的情况下，提供高程度的切割防护

舒适度

- 无缝编织手套穿戴牢固，灵巧并且灵活。

耐用性

- 优化的耐久性提供更好的生产效率并且优化您的成本

适用于触屏

- 可在触控设备和触摸屏上操作

保证质量

- 无硅树脂，防止金属板和玻璃在喷漆前存在痕迹和瑕疵

耐洗性

- 可在60°C水温下洗涤5次而不影响手套的性能* 延长手套寿命，减少成本和浪费。

实用性

- 手套背面的标记便于识别防割性能水平。

行业

- Automotive industry
- Construction industry: Metalworkers/Locksmiths
- Glass industry
- Metallurgy

应用

- Strip cutting / Plasma strip cutting
- 精加工尖锐部件
- 处理金属部件
- 处理金属板
- Handling
- 搬运玻璃板
- 处理铝条
- 处理厚的、未精修的金属片(边缘不锋利)
- Rolling, stamping
- 处理锋利的金属板

编辑 07/11/2026

切割防护

KRYTECH 622

高危风险 - ISO E

图例

EN388



机械危害

性能等级(X=未经测试)

4	X	4	3	E	__
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- 耐摩擦
- 耐切割
- 耐撕裂
- 耐穿刺
- 耐切割符合 ISO 13997
- 耐冲击 (可选)

产品详情

手套内表面	由高密度聚乙烯(HDPE)纤维制成的无缝纺织面料
针数	13
外表面工艺	背面透气
材质	聚氨酯
袖口的特点	针织袖口
颜色	黑色, 灰色
长度 (cm)	24-29
尺码	6 7 8 9 10 11
表面阻力符合EN1149-1(掌部区域阻力值为25% HR)	2,8E+10 Ω
垂直阻力符合EN1149-2(掌部区域阻力值为25% HR)	1,1E+10 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.83

ISO 14040 ve ISO 14044 standartlarına uygun olarak, Avrupa PEF metodolojisine (EF 3.1) göre hesaplanmıştır. Kullanım aşaması hariç, " beşikten mezara ürün yaşam döngüsü" (cradle-to-grave) kapsamını esas alır. Ürün Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) verileri Eylül 2026'da elde edilmiştir. Standart, bu referans temel alınarak hesaplanmıştır.

物流详情

包装	1 对/包 12 对/箱 48 对/箱

法规

- 根据欧盟议会和理事会的法规(EC) n°1272/2008，本产品不属于危险类别。
- 本产品不包含超过0.1%的高度关注物质(SVHC)或欧盟议会和理事会(REACH)法规1907/2006附件XVII中包含的物质。
- UE类型证书或CE类型检测证书: 0075/014/162/05/19/1551
- 由公告机构发布: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07-FRANCE

编辑 07/11/2026