



高低温防护

TEMPICE 780

温度为-10°C | 潮湿环境



化學防護
類型 B



灵巧度 EN ISO
21420: 5/5



具体优势



高低温防护

- PVC特别设计用于低温寒冷(-10°C)环境的同时保持手套的弹性



耐用性

- 良好的耐油耐脂和耐碳氢化合物性能



保证质量

- 无硅树脂，防止金属板和玻璃在喷漆前存在痕迹和瑕疵

行业

- Logistics
- Food industry

应用

- 低温下处理液体(水、油、碳氢化合物等)
- 食品处理
- 冷库的维修和作业



高低温防护

TEMPICE 780

温度为-10°C | 潮湿环境

(图例)

EN388

机械危害

性能等级(X=未经测试)

3 2 2 1 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

耐冲击 (可选)

耐切割符合 ISO 13997

耐穿刺

耐撕裂

耐切割

耐摩擦

EN 511:2006

低温危害

性能等级(X=未经测试)

1 2 1

0-4 0-4 0/1

透水性

接触耐寒性

对流耐寒性

EN ISO 374-1

化学风险

K: 氢氧化钠 40%

P: 过氧化氢 30%

T: 甲醛 37%

种类 B

EN ISO 374-5

微生物

抵御细菌和真菌

(产品详情)

手套内表面	带有羊毛内衬的纺织面料
外表面工艺	鹅卵石压纹
材质	聚氯乙烯
颜色	橙色
长度 (cm)	30
尺码	9 10
表面阻力符合EN1149-1(掌部区域阻力值为25% HR)	1.7E+9 Ω
垂直阻力符合EN1149-2(掌部区域阻力值为25% HR)	1.7E+11 Ω

(物流详情)

包装	1 对/包 48 对/箱
----	-----------------

(法规)

- 根据欧盟议会和理事会的法规(EC) n°1272/2008，本产品不属于危险类别。
- 本产品不包含超过0.1%的高度关注物质(SVHC)或欧盟议会和理事会(REACH)法规1907/2006附件XVII中包含的物质。
- UE类型证书或CE类型检测证书: 0075/014/162/04/22/0794
- 由公告机构发布: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07-FRANCE
- 质量保证证书: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France