



作业防护

ULTRANE 664



EN 388



4X11A

ISO 13997
4.0 N (408 g)

灵巧度 EN ISO
21420: 5/5

2类



具体优势



舒适度

- 舒适: 高柔韧性, 指尖灵敏。



耐用性

- 出色的耐久性



保护皮肤

- 不含有害物质: OEKO-TEX®标准100, 不含二甲基甲酰胺(DMF)



适用于触屏

- 可在触控设备和触摸屏上操作



保证质量

- 无硅树脂, 防止金属板和玻璃在喷漆前存在痕迹和瑕疵



耐洗性

- 可在40°C水温下洗涤1次且不影响性能表现*



附加的优势

- Cardboard hanging tab packaging: good for display purposes



- 1 pair of gloves = 1 plastic bottle of 50cl

- 手套中的回收材质: 20 %

- Recycled material in the liner: 39 %

- Cardboard packaging

- Recycled material in the packaging: 70 %

行业

- Logistics
- Transports
- Automotive industry
- Food industry
- Local Authorities: Local Authorities (Parks and Public Spaces)

应用


- 在港口、码头、仓库等卸货区域进行货物处理
- 货物准备
- 精准操作
- 小零件装配
- 汽车装配
- 质量管控
- 维修
- 公园的维护



作业防护

ULTRANE 664

(图例)



(产品详情)

手套内表面	无缝纺织面料
针数	15
外表面工艺	背面透气
材质	泡沫丁腈
袖口的特点	针织袖口
颜色	绿色
长度 (cm)	21-27
尺码	6 7 8 9 10 11

(物流详情)

包装	1 对/纸板跳线 48 对/箱
----	--------------------

(法规)

- 根据欧盟议会和理事会的法规(EC) n°1272/2008，本产品不属于危险类别。
- 本产品不包含超过0.1%的高度关注物质(SVHC)或欧盟议会和理事会(REACH)法规1907/2006附件XVII中包含的物质。
- UE类型证书或CE类型检测证书: 0075/014/162/09/23/1516
- 由公告机构发布: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07-FRANCE