



化学防护

ALTO 405

频繁接触 | 间歇性穿戴

细腻触感，提供轻度化学防护。采用 FSC™ 认证乳胶制成。



化学防护
类型 B

EN 388



2110X

EN 374-1



Type B
KMT

EN 374-5



VIRUS

3类



0334

EN 421



灵巧度 EN ISO
21420: 5/5



The mark of
responsible forestry

具体优势



舒适度

- good grip due to the non-slip embossing
- 手套厚度的减少使得触觉灵敏度更高
- 棉绒材质提供额外的舒适和吸汗性



附加的优势



- FSC™ certified latex
- Recycled packaging, Optimised individual packaging to limit plastic waste
- Recycled material in the packaging: 30 %

行业

- Construction industry: Construction Industry (Masons / Plasterers)
- Transports
- Automotive industry
- Local Authorities: Local Authorities (Cleaning)
- HEALTH CARE: Healthcare institution

应用

- Common cleaning tasks in public areas
- 处理复合材料(树脂)
- 喷漆
- 处理腐蚀性化学产品
- 处理家用清洁剂
- 普通的清洁任务
- Common cleaning tasks in hospitals and clinics



化学防护

ALTO 405

频繁接触 | 间歇性穿戴

(图例)

EN388	机械危害
性能等级(X=未经测试)	
2 1 1 0 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
耐冲击 (可选)	
耐切割符合 ISO 13997	
耐摩擦	
耐切割	
耐撕裂	
耐穿刺	
EN ISO 374-1	化学风险
种类 B	
K: 氢氧化钠 40%	
M: 硝酸 65%	
T: 甲醛 37%	
EN 421	放射性污染
EN ISO 374-5	微生物
VIRUS	
抵御细菌、真菌和病毒的侵袭	

(产品详情)

手套内表面	植绒
外表面工艺	压花纹理
材质	Polychloroprene and FSC™ certified latex
袖口的特点	平直袖口
颜色	蓝色, 黄色
长度 (cm)	33
厚度 (mm)	0.7
尺码	6 7 8 9 10
表面阻力符合EN1149-1(掌部区域阻力值为25% HR)	7.8E+12 Ω
垂直阻力符合EN1149-2(掌部区域阻力值为25% HR)	4.2E+12 Ω

(物流详情)

包装	1 对/包 10 对/包 100 对/箱
----	----------------------------

(法规)

- 根据欧盟议会和理事会的法规(EC) n°1272/2008, 本产品不属于危险类别。
- 本产品不包含超过0.1%的高度关注物质(SVHC)或欧盟议会和理事会(REACH)法规1907/2006附件XVII中包含的物质。
- UE类型证书或CE类型检测证书: 0075/014/162/05/18/0950
- 由公告机构发布: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07-FRANCE
- 质量保证证书: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

编辑 01/08/2026