化学防护

ULTRANITRIL 491

频繁接触 | 间歇性穿戴

良好的耐机械性能和持久的化学防护



化學防護
類型 A

EN 388
3101X

EN 374-1
Type A
AJKOPT

EN 374-5
VIRUS

EN ISO 18889
G2
G2

灵巧度 EN ISO
21420: 5/5

3类
CE
0334

具体优势

舒适度

- 结构的形式和优质的植绒内衬提供灵活和舒适性

耐用性

- 使用寿命长: 出色的机械防护(耐磨损、耐刺穿)性能

保证质量

- 无硅树脂，防止金属板和玻璃在喷漆前存在痕迹和瑕疵

行业

- Agriculture sector
- Chemical industry
- Automotive industry
- Paper industry
- Metallurgy
- Food industry

应用

- 喷雾混合制备
- 农药搬运
- 注满水箱
- 农药的施用和喷洒
- 农药废弃物管理
- 处理设备的清洁
- 油漆和清漆的制造和应用
- 用腐蚀性溶剂处理/除油金属
- 印刷
- 使用切削油加工零件

编辑 11/11/2026

化学防护

ULTRANITRIL 491

频繁接触 | 间歇性穿戴

图例

EN388

机械危害



性能等级(X=未经测试)

3	1	0	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: 耐冲击 (可选)
- A-F: 耐切割符合 ISO 13997
- 0-4: 耐穿刺
- 0-4: 耐撕裂
- 0-5: 耐切割
- 0-4: 耐摩擦

EN ISO 374-1



种类 A

化学风险

A: 甲醇
J: 庚烷
K: 氢氧化钠 40%
O: 氨 25%
P: 过氧化氢 30%
T: 甲醛 37%



ISO 18889

农药防护

G2: 稀释和浓缩农药/机械风险

EN ISO 374-5



VIRUS

微生物

抵御细菌、真菌和病毒的侵袭

产品详情

手套内表面	植绒
外表面工艺	压花纹理
材质	丁腈橡胶
袖口的特点	平直袖口
颜色	绿色
长度 (cm)	37
厚度 (mm)	0.38
尺码	6 7 8 9 10
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.98

ISO 14040 ve ISO 14044 standartlarına uygun olarak, Avrupa PEF metodolojisine (EF 3.1) göre hesaplanmıştır. Kullanım aşaması hariç, " beşikten mezara ürün yaşam döngüsü" (cradle-to-grave) kapsamını esas alır. Ürün Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) verileri Eylül 2026'da elde edilmiştir. Standart, bu referans temel alınarak hesaplanmıştır.

物流详情

包装	10 对/包 50 对/箱

法规

- 根据欧盟议会和理事会的法规(EC) n°1272/2008，本产品不属于危险类别。
- 本产品不包含超过0.1%的高度关注物质(SVHC)或欧盟议会和理事会(REACH)法规1907/2006附件XVII中包含的物质。
- UE类型证书或CE类型检测证书: 0075/014/162/08/18/1631 ex 01/08/2018
- 由公告机构发布: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07-FRANCE
- 质量保证证书: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

编辑 11/11/2026