



Ochrona przed przecięciem

# KRYTECH 610

Ryzyko umiarkowane - ISO C



OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM  
POZIOM C

EN388



4X43C

KATEGORIA 2



ISO 13997:

14.9 N

MANUALNOŚĆ

EN ISO 21420:  
5/5



STANDARD  
100  
CO 979/2  
IFTH

## Ochrona przed przecięciem i maksymalny komfort.

### ( SZCZEGÓLNE ZALETY )



#### Komfort

- Bezszywowa pleciona rękawica dla maksymalnego dopasowania, zręczności i elastyczności.
- Optymalna przepuszczalność powietrza.



#### Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkłe przed malowaniem



#### Pranie

- Można prać do 3 razy w temperaturze 60°C bez żadnych zmian w wydajności\*, wydłużając okres przydatności rękawicy do użycia oraz ograniczając koszty i odpady.



#### Praktyczny

- Łatwo rozpoznawalny poziom ochrony przed przecięciem dzięki oznakowaniu z tyłu rękawicy.

### ( BRANŻE )

- Przemysł samochodowy i mechaniczny
- Budownictwo (prace wykończeniowe)
- Przemysł szklany
- Konserwacja przemysłowa

### ( APLIKACJE )

- Instalowanie i naprawa zamków
- Manipulowanie i instalowanie elementów metalowych
- Manipulowanie metalowymi arkuszami
- Manipulowanie arkuszami szkła
- Konserwacja z ryzykiem przecięcia
- Konserwacja mechaniczna
- Manipulowanie i segregowanie drobnych, ostrych części

Edytowano 26/07/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €  
420, rue d'Estienne d'Orves  
92705 Colombes Cedex France  
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

**MAPA**  
PROFESSIONAL



Ochrona przed przecięciem

# KRYTECH 610

Ryzyko umiarkowane - ISO C

## LEGENDA

EN388

ZAGROŻENIA MECHANICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

4 X 4 3 C

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)

Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997

Odporność na przebicie

Odporność na rozdzieranie

Odporność na przecięcie ostrym narzędziem

Odporność na ścieranie

## DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU

Wykończenie wewnętrzne	Wkład tekstylny bez szwów z włókien HDPE
Wskaźnik	13
Wykończenie zewnętrzne	Wentylowany grzbiet
Materiał	Poliuretan
Mankiet charakterystyczny	Dzianinowy mankiet
Kolory rękawiczek	Szary
Rozmiar	6 7 8 9 10 11
Opór powierzchniowy w odniesieniu do normy EN1149-1 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	5.7E+10 Ω
Odporność pionowa w odniesieniu do EN1149-2 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	4.1E+9 Ω

## SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE

Opakowanie	1 para/worek 12 par/worek 48 par/karton
------------	---

## PRZEPISY

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badan typu CE: 0075/014/162/04/18/0696 update 02-13/12/2022
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edytowano 26/07/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €  
420, rue d'Estienne d'Orves  
92705 Colombes Cedex France  
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

**MAPA**  
PROFESSIONAL