



Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 588

Ryzyko niskie - ISO B



OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM
POZIOM B

EN388



4343B

CAT.CATEGORY 2



ISO 13997:

5.9 N

MANUALNOŚĆ

EN 420:
5/5



Ochrona przed przecięciem, chwytność i zręczność odpowiednie dla środowisk suchych i lekko oleistych

SZCZEGÓLNE ZALETY



Ochrona przed przecięciem

- Rękawice zabezpieczające przed przecięciem, bez zawartości DMF



Trwałość

- Doskonała odporność na ścieranie dzięki nitrylowej powłoce
- Trwałe i ekonomiczne: możliwość prania - gwarancja zachowania właściwości ochronnych po 5 cyklach czyszczenia.



Wydajność

- Doskonały chwyt mokrych elementów przy zmniejszonym zmęczeniu mięśni i zwiększonej wydajności



Ochrona skóry

- Wolny od szkodliwych substancji: STANDARD 100 firmy OEKO-TEX®
- Bez szkodliwych substancji: bez DMF



Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkłe przed malowaniem



Pranie

- Można prać do 5 razy w temperaturze 60°C bez żadnych zmian w wydajności*, wydłużając okres przydatności rękawicy do użycia oraz ograniczając koszty i odpady.

BRANŻE

- Przemysł samochodowy i mechaniczny
- Przemysł mechaniczny
- Inne przemysły
- Przemysł szklany

APLIKACJE

- Manipulowanie arkuszami szkła
- Przycinanie i wytłaczanie metali
- Prace w mokrym środowisku (woda, olej, smary, węglowodory)
- Serwisowanie
- Manipulowanie i segregowanie drobnych, ostrych części
- Manipulowanie zaolejonymi częściami
- Manipulowanie metalowymi arkuszami

Edytowano 30/06/2023

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 588

Ryzyko niskie - ISO B

LEGENDA

EN388

ZAGROŻENIA MECHANICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

4 3 4 3 B

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)

Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997

Odporność na przebicie

Odporność na rozdieranie

Odporność na przecięcie ostrym narzędziem

Odporność na ścieranie

DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU

Wykończenie wewnętrzne	Wkład tekstylny bez szwów z włókien HDPE
Wskaźnik	13
Wykończenie zewnętrzne	Wentylowany grzbiet
Materiał	Piaskowany nityl
Mankiet charakterystyczny	Dzianinowy mankiet
Kolory rękawiczek	czarny Szary
Rozmiar	7 8 9 10 11

SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE

Opakowanie	1 para/worek 12 par/worek 48 par/karton
------------	---

PRZEPISY

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badan typu CE: 0075/014/162/08/18/1637
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

* Testy wykonywane są w nieużywanych rękawiczkach (tzn. nowych), co różni się od rzeczywistych warunków w terenie.

Edytowano 30/06/2023

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL