



Obsługa ochrony

ULTRANE 553



Niedoścignione pod względem precyzji w końcówkach palców w brudnych i oleistych środowiskach

SZCZEGÓLNE ZALETY



Komfort

- Doskonała precyzja dotyku i swoboda ruchów dzięki zmniejszonej grubości rękawicy



Trwałość

- Odpowiednie do długotrwałego noszenia: doskonała odporność na tarcie
- Powłoka nitylowa odporna na cząstki tłuszczu i oleistych zabrudzeń



Ochrona skóry

- Bez szkodliwych substancji: bez DMF



Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkłe przed malowaniem



Dodatkowe korzyści

- Dostępne w opakowaniu do automatów sprzedających



Troska o środowisko

- Mniej plastikowych odpadów dzięki optymalizacji pojedynczych opakowań
- Materiał z recyklingu w opakowaniu: 30 %

BRANŻE

- Przemysł samochodowy i mechaniczny
- Samorządy (Prace remontowe)
- Budownictwo (prace wykończeniowe)
- Budownictwo (prace wykończeniowe)
- Inne przemysły

APLIKACJE

- Manipulowanie i instalowanie elementów metalowych
- Przygotowanie powierzchni
- Montaż elementów precyzyjnych
- Produkcja pomp
- Gwintowanie i odsiewanie
- Sortowanie małych części
- Drobne prace konserwacyjne
- Manipulowanie lekkimi elementami w magazynach
- Drobne prace serwisowe
- Pakowanie

EN388



4121X

KATEGORIA 2



MANUALNOŚĆ
EN ISO 21420:
5/5

Edytowano 14/05/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Obsługa ochrony

ULTRANE 553

(LEGENDA)

EN388		ZAGROŻENIA MECHANICZNE	
		POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)	
4	1	2	1 X
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
			ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)
			Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997
			Odporność na przebicie
			Odporność na rozdzieranie
			Odporność na przecięcie ostrym narzędziem
			Odporność na ścieranie

(DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU)

Wykończenie wewnętrzne	Wkład tekstylny bez szwów
Wskaźnik	13
Wykończenie zewnętrzne	Wentylowany grzbiet
Materiał	Nitryl
Mankiet charakterystyczny	Dzianinowy mankiet
Kolory rękawiczek	czarny Szary
Rozmiar	5 6 7 8 9 10
Opór powierzchniowy w odniesieniu do normy EN1149-1 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	1.1E+10 Ω
Odporność pionowa w odniesieniu do EN1149-2 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	4.1E+10 Ω

(SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE)

Opakowanie	1 para/worek 10 par/worek 100 par/karton
------------	--

(PRZEPISY)

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badan typu CE: 0075/014/162/08/18/1657 Update 02-11/04/23
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edytowano 14/05/2024