



Ochrona chemiczna

MUCAMBO PRO 280

Flokowana

Precyzyjna zręczność w nieagresywnych środowiskach



OCHRONA CHEMICZNA
TYP B

EN388



1100X

EN ISO 374-1



TYP B
KLMOP

(SZCZEGÓLNE ZALETY)



Komfort

- Doskonała chwytność dzięki elastyczności naturalnego lateksu
- Zwiększony komfort i absorbcja potu, dzięki bawełnianemu flokowi



Trwałość

- Dobra odporność



Wydajność

- Specjalna formuła nitrilu zapewnia doskonałą chwytność.
- Dłoń do poślizgu z dużym reliefem, zwiększoną przyczepnością i grubością

(BRANŻE)

- Przemysł mechaniczny
- Samorządy (Utrzymanie czystości)
- Samorządy (Usuwanie odpadów)
- Budownictwo (Tynkowanie)
- Budownictwo (prace wykończeniowe)
- Inne przemysły

(APLIKACJE)

- Przygotowanie i praca z cementem
- Tynkowanie
- Malowanie
- Czyszczenie
- Przygotowanie powierzchni
- Prace wykończeniowe
- Montaż drobnych nie zaolejonych części
- Sortowanie odpadów
- Praca z detergentami
- Zbiórka odpadów domowych



Ochrona chemiczna

MUCAMBO PRO 280

Flokowana

(LEGENDA)

EN388

ZAGROŻENIA MECHANICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

1 1 0 0 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)

Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997

Odporność na przebicie

Odporność na rozdzieranie

Odporność na przecięcie ostrym narzędziem

Odporność na ścieranie

EN ISO 374-1

SPECYFICZNE ZAGROŻENIA CHEMICZNE



K: Wodorotlenek sodowy 40%

L: Kwas siarkowy 96%

M: Kwas azotowy 65%

O: Amoniak 25%

P: Nadtlenek wodoru 30%

TYP B

(DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU)

Wykończenie wewnętrzne	Flokowana
Wykończenie zewnętrzne	Chwył przeciwposlizgowy
Materiał	Naturalny lateks
Mankiet charakterystyczny	Prosty mankiet
Kolory rękawiczek	Żółty
Długość (cm)	29-31
Grubość (mm)	0.40 mm
Rozmiar	6 7 8 9

(SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE)

Opakowanie	1 para/worek 10 par/worek 100 par/karton
------------	--

(PRZEPISY)

Edytowano 30/06/2023

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL