



Ochrona chemiczna

TELSOL 351

Częsty kontakt | noszone stale

Komfort, elastyczność i mechaniczna ochrona z niewielkim ryzykiem zagrożeń chemicznych

(SZCZEGÓLNE ZALETY)



Ochrona termiczna

- Wyjątkowy komfort i dobra odporność na zimno dzięki bawełnianemu-trykotowi bez szwów



Trwałość

- Dobra odporność na działanie olejów, smarów, węglowodorów.



Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkłe przed malowaniem

(BRANŻE)

- Przemysł mechaniczny
- Inne przemysły

(APLIKACJE)

- Prace w mokrym środowisku (woda, olej, smary, węglowodory)
- Serwisowanie w mokrym środowisku
- Przemysł farmaceutyczny: serwisowanie i czyszczenie



OCHRONA CHEMICZNA
TYP A

EN388



4121X

EN ISO 374-1



TYP A
KLMNPT

EN ISO 374-5



KATEGORIA 3



0334

MANUALNOŚĆ

EN ISO 21420:
5/5



Ochrona chemiczna

TELSOL 351

Częsty kontakt | noszone stale

(LEGENDA)

EN388

ZAGROŻENIA MECHANICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

4 1 2 1 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)

Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997

Odporność na przebicie

Odporność na rozdzieranie

Odporność na przecięcie ostrym narzędziem

Odporność na ścieranie

EN ISO 374-1

SPECYFICZNE ZAGROŻENIA CHEMICZNE



K: Wodorotlenek sodowy 40%
L: Kwas siarkowy 96%
M: Kwas azotowy 65%
N: Kwas octowy 99%
P: Nadtlenek wodoru 30%
T: Formaldehyd 37%

TYP A

EN ISO 374-5

MIKROORGANIZMY

Ochrona przed bakteriami i grzybami



(DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU)

Wykończenie wewnętrzne	Wkład tekstylny
Wykończenie zewnętrzne	Chropowate
Materiał	PCV
Mankiet charakterystyczny	Mankiet Feston
Kolory rękawiczek	niebieski
Długość (cm)	30
Grubość (mm)	1.35
Rozmiar	8 9 10
Opór powierzchniowy w odniesieniu do normy EN1149-1 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	1.1E+9 Ω
Odporność pionowa w odniesieniu do EN1149-2 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	1.8E+9 Ω

(SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE)

Opakowanie	12 par/worek 72 par/karton
------------	-------------------------------

(PRZEPISY)

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badan typu CE: 0075/014/162/10/18/2082
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certyfikat jakości: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edytowano 31/07/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL