

KRYTECH 576

Wysokowydajna ochrona do skomplikowanej obsługi w stosunkowo czystym środowisku



OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM
POZIOM D



MANUALNOŚĆ
EN 420:
5/5

SZCZEGÓLNE ZALETY



Ochrona przed przecięciem

- Najwyższy poziom ochrony przed przecięciem: poziom 5.



Komfort

- Doskonała chwytność dzięki precyzyjnemu dopasowaniu rękawic.
- Dodatkowy komfort i elastyczność.



Ochrona skóry

- Zawiera śladowe ilości DMF


BRANŻE

- Przemysł samochodowy i mechaniczny
- Samorządy (Prace remontowe)
- Budownictwo (dekarstwo, glazurnicze)
- Przemysł tworzyw sztucznych

APLIKACJE

- Montaż cienkich metalowych płyt
- Obróbka ostrych elementów
- Manipulowanie częściami metalowymi
- Wstawianie okien
- Prace konserwacyjne z zagrożeniem przecięcia rąk
- Usuwanie materiałów pozastrykowych

LEGENDS

EN388		ZAGROŻENIA MECHANICZNE	
		POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)	
4	X	4	2 D
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
			ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)
			Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997
			Odporność na przebicie
			Odporność na rozdzieranie
			Odporność na przecięcie ostrym narzędziem
			Odporność na ścieranie

DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU

Wykonczenie wewnętrzne	Wkład tekstylny bez szwów z włókien HDPE
Wykonczenie zewnętrzne	Wentylowany grzbiet
Material	Poliuretan
Mankiet charakterystyczny	Dzianinowy mankiet
Kolory rękawiczek	Szary

SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE

Opakowanie	1 para/worek 12 par/worek 96 par/karton
------------	---

PRZEPISY

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Niniejszy produkt nie zawiera żadnych substancji wymagających zastosowania szczególnych środków ostrożności zgodnie z rozporządzeniem nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (REACH)
- Certyfikat badan typu CE: 0075/014/162/01/19/0137
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE