



Obsługa ochrony

ULTRANE 550

Niedoścignione pod względem precyzji w końcówkach palców



(SZCZEGÓLNE ZALETY)



Komfort

- Doskonała manualność dzięki zmniejszonej grubości rękawic.
- Wchłanianie potu dzięki komórkowej strukturze poliuretanu. Dodatkowy komfort dzięki trykotowej wkładce bez szwów



Trwałość

- Odpowiednie do długotrwałego noszenia: doskonała odporność na tarcie



Ochrona skóry

- Wolny od szkodliwych substancji: STANDARD 100 firmy OEKO-TEX®
- Zawiera śladowe ilości DMF zgodnie z limitami narażenia zawodowego



Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkłe przed malowaniem



Dodatkowe korzyści

- Dostępne w opakowaniu do automatów sprzedających

(BRANŻE)

- Przemysł samochodowy i mechaniczny
- Elektronika
- Przemysł kosmetyczny i farmaceutyczny

(APLIKACJE)

- Mocowanie drobnych śrub i elementów mocujących
- Montaż złożone
- Sortowanie małych części
- Montaż części elektronicznych (wyświetlaczy, led, itp.)
- Nitowanie anten o wysokiej częstotliwości
- Manipulowanie mikroprocesorami
- Produkcja kosmetyków
- Produkcja leków



4131X

KATEGORIA 2



MANUALNOŚĆ
EN ISO 21420:
5/5





Obsługa ochrony

ULTRANE 550

(LEGENDA)

EN388

ZAGROŻENIA MECHANICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

4 1 3 1 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)

Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997

Odporność na przebicie

Odporność na rozdzieranie

Odporność na przecięcie ostrym narzędziem

Odporność na ścieranie

(DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU)

Wykończenie wewnętrzne	Wkład tekstylny bez szwów
Wskaźnik	13
Wykończenie zewnętrzne	Wentylowany grzbiet
Materiał	Poliuretan
Mankiet charakterystyczny	Dzianinowy mankiet
Kolory rękawiczek	Biały
Rozmiar	5 6 7 8 9 10
Opór powierzchniowy w odniesieniu do normy EN1149-1 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	2.4E+11 Ω
Odporność pionowa w odniesieniu do EN1149-2 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	7.4E+9 Ω

(SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE)

Opakowanie	1 para/worek 10 par/worek 100 par/karton
------------	--

(PRZEPISY)

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badan typu CE: 0075/014/162/05/18/0965 update 01 05/01/2023
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edytowano 06/08/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL