



Ochrona chemiczna

FLUOTECH 468

noszone przez krótki czas

Wycucie dotykowe z wskaźnikiem zużycia rękawicy



OCHRONA CHEMICZNA
TYP A

EN388



3102X

EN ISO 374-1



TYP A
ADEFGLMNO

EN ISO 374-5



CATEGORY 3

MANUALNOŚĆ

EN420:
5/5



0334

(SZCZEGÓLNE ZALETY)



Komfort

- Doskonała elastyczność i optymalna grubość dzięki wielowarstwowej technologii Mapa Professionnel: dobra manualność i komfort



Trwałość

- Nitrylowa warstwa wewnętrzna: doskonała odporność mechaniczna i dłuższa trwałość



Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkłe przed malowaniem



Praktyczny

- Zielona warstwa wewnętrzna: wskaźnik-zużycia dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkownika

(BRANŻE)

- Przemysł mechaniczny
- Przemysł chemiczny
- Inne przemysły

(APLIKACJE)

- Rafinowanie petrochemiczne
- Drukowanie
- Kontrolowanie zanieczyszczenia zakładu
- Odtłuszczenie i trawienie metali
- Obróbka chemiczna (rozpuszczalniki)
- Galwanoplastyka
- Manipulowanie i przenoszenie chemikaliów (rozpuszczalników)
- Produkcja farb i lakierów
- Produkcja żywic i klejów



Ochrona chemiczna

FLUOTECH 468

noszone przez krótki czas

LEGENDA

EN388

ZAGROŻENIA MECHANICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

3 1 0 2 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)

Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997

Odporność na przebicie

Odporność na rozdzieranie

Odporność na przecięcie ostrym narzędziem

Odporność na ścieranie

EN ISO 374-1

SPECYFICZNE ZAGROŻENIA CHEMICZNE



TYP A

A: Metanol

D: Dwuchlorometan

E: Dwusiarczek węgla

F: Toluen

G: Dwuetyloamina

J: n-Heptan

L: Kwas siarkowy 96%

M: Kwas azotowy 65%

N: Kwas octowy 99%

O: Amoniak 25%

EN ISO 374-5

MIKROORGANIZMY



Ochrona przed bakteriami i grzybami

DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU

Wykończenie wewnętrzne	Chlorowana
Wykończenie zewnętrzne	Gładka
Materiał	Fluoroelastomer
Mankiet charakterystyczny	Mankiet Feston
Kolory rękawiczek	czarny
Długość (cm)	30
Grubość (mm)	0.51
Rozmiar	8 9 10

SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE

Opakowanie	1 para/karton
------------	---------------

PRZEPISY

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badan typu CE: 0075/014/162/01/19/0326
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certyfikat jakosci: 0334 - Asqual 14 rue des Reuclettes -75013 Paris - France

Edytowano 19/02/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL