



Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 578

Ryzyko niskie - ISO B



OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM
POZIOM B

EN388



4X42B

KATEGORIA 2



ISO 13997:

5 N

MANUALNOŚĆ
EN ISO 21420:
5/5

Ciemne rękawice chroniące przed przecięciem, idealne do pracy w wysoko zabrudzonym środowisku pracy

(SZCZEGÓLNE ZALETY)



Komfort

- Bezszwowa rękawica z otulającą i powlekającą technologią przewodzącą dla maksymalnej wygody i zręczności
- Powłoka poliuretanowa zapewnia optymalną przepuszczalność powietrza



Ochrona skóry

- Zawiera śladowe ilości DMF zgodnie z limitami narażenia zawodowego



Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkle przed malowaniem



Pranie

- Możliwość 3-krotnego wyprania w temperaturze 40°C bez jakichkolwiek zmian właściwości, co umożliwia wydłużenie okresu eksploatacji rękawicy, ograniczenie kosztów oraz odpadów



Dodatkowe korzyści

- Ciemny kolor ogranicza płamienie rękawicy w zabrudzonym środowisku pracy i umożliwia dłuższe wykorzystanie
- Zoptymalizowany format pojedynczego opakowania w celu ograniczenia odpadów z tworzyw sztucznych



Praktyczny

- Łatwo rozpoznawalny poziom ochrony przed przecięciem dzięki oznakowaniu z tyłu rękawicy.



Troska o środowisko

- Mniej plastikowych odpadów dzięki optymalizacji pojedynczych opakowań

(BRANŻE)

- Przemysł samochodowy i mechaniczny
- Przemysł mechaniczny
- Transport, logistyka
- Przemysł papierniczy
- Konserwacja przemysłowa
- Sprzęt Gospodarstwa Domowego

(APLIKACJE)

- Manipulowanie kartonem i papierem
- Montaż cienkich metalowych płyt
- Montaż samochodów
- Prace wykończeniowe
- Manipulowanie i segregowanie drobnych, ostrych części
- Manipulowanie częściami nieobrobionymi lub metalową płytą
- Montaż elementów precyzyjnych

Edytowano 29/07/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA[®]
PROFESSIONAL



Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 578

Ryzyko niskie - ISO B

(LEGENDA)

EN388

ZAGROŻENIA MECHANICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

4 X 4 2 B

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)

Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997

Odporność na przebicie

Odporność na rozdzieranie

Odporność na przecięcie ostrym narzędziem

Odporność na ścieranie

(DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU)

Wykończenie wewnętrzne	Wkład tekstylny bez szwów z włókien HDPE
Wskaźnik	13
Wykończenie zewnętrzne	Wentylowany grzbiet
Materiał	Poliuretan
Mankiet charakterystyczny	Dzianinowy mankiet
Kolory rękawiczek	czarny Szary
Długość (cm)	22-27
Rozmiar	6 7 8 9 10 11

(SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE)

Opakowanie	1 para/worek 12 par/worek 48 par/karton
------------	---

(PRZEPISY)

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badan typu CE: 0075/014/162/05/21/0830
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edytowano 29/07/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL