



Ochrona chemiczna

MUCAMBO PRO 137

Łatwe do zakładania | noszone przez krótki czas

Większa wydajność, trwałość i komfort



OCHRONA CHEMICZNA
TYP B

EN388



0100X

EN ISO 374-1



TYP B
AKPT

(SZCZEGÓLNE ZALETY)



Komfort

- Dobra odporność na rozdarcie.
- Doskonała chwytność dzięki elastyczności naturalnego lateksu



Wydajność

- Dobra chwytność dzięki przeciwpoślizgowej wytłoczonej strukturze
- Specjalna formuła nitrilu zapewnia doskonałą chwytność.
- Dłoń do poślizgu z dużym reliefem, zwiększoną przyczepnością i grubością



Dodatkowe korzyści

- Ułatwia zakładanie rękawic, zwiększa ich odporność mechaniczną i chemiczną oraz eliminuje potrzebę stosowania smarów (talku lub płatków).



Praktyczny

- Łatwe zakładanie i zdejmowanie.

(BRANŻE)

- Przemysł samochodowy i mechaniczny
- Przemysł spożywczy
- Samorzędy (Utrzymanie czystości)
- Laboratorium
- Budownictwo (Tynkowanie)
- Budownictwo (prace wykończeniowe)
- Rybołówstwo
- Przemysł kosmetyczny i farmaceutyczny
- Inne przemysły

(APLIKACJE)

- Produkcja kosmetyków
- Manipulowanie w laboratorium
- Manipulowanie olejami, rozpuszczalnikami i detergentami
- Tynkowanie
- Czyszczenie
- Przygotowanie powierzchni
- Prace wykończeniowe
- Manipulowanie rybami
- Produkcja sera
- Manipulowanie produktami żywnościowymi



Ochrona chemiczna

MUCAMBO PRO 137

Łatwe do zakładania | noszone przez krótki czas

(LEGENDA)

EN388

ZAGROŻENIA MECHANICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

0 1 0 0 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)

Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997

Odporność na przebicie

Odporność na rozdzieranie

Odporność na przecięcie ostrym narzędziem

Odporność na ścieranie

EN ISO 374-1

SPECYFICZNE ZAGROŻENIA CHEMICZNE



TYP B

A: Metanol

K: Wodorotlenek sodowy 40%

P: Nadtlenek wodoru 30%

T: Formaldehyd 37%

(DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU)

Wykończenie wewnętrzne	Łatwe do zakładania
Wykończenie zewnętrzne	Powłoka przeciwpoślizgowa, chlorowane
Materiał	Naturalny lateks
Mankiet charakterystyczny	Prosty mankiet
Kolory rękawiczek	niebieski
Długość (cm)	30-32
Grubość (mm)	0.35 mm
Rozmiar	6 7 8 9

(SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE)

Opakowanie	1 para/worek 10 par/worek 100 par/karton
------------	--

(PRZEPISY)

Edytowano 30/06/2023

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL