



Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 557

Ryzyko niskie - ISO B



OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM
POZIOM B

EN388



4343B

KATEGORIA 2



MANUALNOŚĆ

EN ISO 21420:
5/5

ISO 13997:

5.3 N

Standardowa ochrona do skomplikowanych prac manipulacyjnych w stosunkowo czystym środowisku

SZCZEGÓLNE ZALETY



Komfort

- Doskonała precyzja dotyku: anatomiczny kształt



Trwałość

- Odpowiednie do długotrwałego noszenia: doskonała odporność na tarcie
- Wzmocniona obwódka nitrylowa zapewniająca lepszą trwałość w najtrudniejszych warunkach pracy.



Ochrona skóry

- Zawiera śladowe ilości DMF zgodnie z limitami narażenia zawodowego



Pranie

- Można prać do 5 razy w temperaturze 40°C bez żadnych zmian w wydajności*, wydłużając okres przydatności rękawicy do użycia oraz ograniczając koszty i odpady.

BRANŻE

- Przemysł samochodowy i mechaniczny
- Budownictwo (prace wykończeniowe)
- Budownictwo (dekarstwo, glazurnicze)
- Budownictwo (instalacje co i gazowe)
- Przemysł papierniczy

APLIKACJE

- Instalowanie szkieletów stalowych
- Montaż
- Skręcanie elementów
- Prace glazurnicze
- Manipulowanie elementami metalowymi
- Manipulowanie kartonem i papierem
- Manipulowanie i segregowanie drobnych, ostrych części



Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 557

Ryzyko niskie - ISO B

(LEGENDA)

EN388

ZAGROŻENIA MECHANICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

4 3 4 3 B

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)

Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997

Odporność na przebicie

Odporność na rozdzieranie

Odporność na przecięcie ostrym narzędziem

Odporność na ścieranie

(DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU)

Wykończenie wewnętrzne	Wkład tekstylny bez szwów z włókien HDPE
Wskaźnik	13
Materiał	Poliuretan
Mankiet charakterystyczny	Dzianinowy mankiet
Kolory rękawiczek	Szary
Rozmiar	6 7 8 9 10 11
Opór powierzchniowy w odniesieniu do normy EN1149-1 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	8.3E+10 Ω
Odporność pionowa w odniesieniu do EN1149-2 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	6.8E+9 Ω

(SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE)

Opakowanie	1 para/worek 10 par/worek 50 par/karton
------------	---

(PRZEPISY)

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badan typu CE: 0075/014/162/02/19/0612
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edytowano 12/08/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL