



Ochrona chemiczna

HARPON 325

Częsty kontakt | noszone stale



OCHRONA CHEMICZNA
TYP B



3141X

EN ISO 374-1



TYP B
KPT

EN407



X2XXXX

KATEGORIA 3



0334

MANUALNOŚĆ

EN ISO 21420:
5/5

Komfort i bezpieczeństwo podczas noszenia ciężkich, chropowatych i śliskich przedmiotów w środowisku bardzo agresywnym

SZCZEGÓLNE ZALETY



Ochrona przed przecięciem

- Długi mankiet zapewniający lepszą ochronę przedramienia.



Ochrona termiczna

- Odpowiednie do długotrwałej pracy, dzięki komfortowemu wkładowi tekstylnemu i dobrej izolacji termicznej



Trwałość

- Zoptymalizowana trwałość: wysoka odporność na przetarcie



Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkłe przed malowaniem

BRANŻE

- Rybołówstwo

APLIKACJE

- Manipulowanie rybami
- Uprawa ostryg
- Praca z produktami zamrożonymi



Ochrona chemiczna

HARPON 325

Częsty kontakt | noszone stale

(LEGENDA)

EN388

ZAGROŻENIA MECHANICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

3 1 4 1 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)

Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997

Odporność na przebicie

Odporność na rozdzieranie

Odporność na przecięcie ostrym narzędziem

Odporność na ścieranie

EN407

ZAGROŻENIA TERMICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

X 2 X X X X

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Odporność na duże rozpryski płynnego metalu

Małe odpryski roztopionego metalu

Odporność na promieniowanie ciepłe

Odporność na ciepło konwekcyjne

Odporność na kontakt z gorącymi czynnikami

Ograniczone rozprzestrzenianie płomienia

EN ISO 374-1

SPECYFICZNE ZAGROŻENIA CHEMICZNE



K: Wodorotlenek sodowy 40%

P: Nadtlenek wodoru 30%

T: Formaldehyd 37%

TYP B

(DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU)

Wykończenie wewnętrzne	Wkład tekstylny
Wykończenie zewnętrzne	Wzmocniony chwyt
Materiał	Naturalny lateks
Mankiet charakterystyczny	Mankiet Feston
Kolory rękawiczek	Pomarańczowy
Długość (cm)	37
Grubość (mm)	1.35
Rozmiar	8 9 10

(SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE)

Opakowanie	1 para/worek 5 par/pudełko 50 par/karton
------------	--

(PRZEPISY)

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badan typu CE: 0075/014/162/05/22/1017 EXT 01/05/22
- Wydany przez organizacje nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certyfikat jakosci: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edytowano 06/08/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL