



Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 692

Ryzyko niskie - ISO B



OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM
POZIOM B



3X42B

KATEGORIA 2



ISO 13997:

9.7 N

MANUALNOŚĆ
EN ISO 21420:
5/5

Komfort, miękkość i wysoka zręczność dzięki zastosowaniu ściegu 18.
Możliwość obsługi ekranów dotykowych.
Odporność na przecięcie na poziomie B
Rękawice zapewniające dobrą widoczność na stanowisku pracy.

(SZCZEGÓLNE ZALETY)



Ochrona przed przecięciem

- Poziom nacięcia łatwy do zidentyfikowania dzięki oznaczeniu z tyłu rękawicy



Trwałość

- Wydłużony okres eksploatacji rękawic i lepsza ochrona dzięki wzmocnieniu rozwidlenia pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym, które chroni rękawicę przed szybkim uszkodzeniem w tym wysoce wyeksponowanym obszarze



Ochrona skóry

- Bez szkodliwych substancji: bez DMF



Nadaje się do ekranu dotykowego

- Może być używana do obsługi urządzeń dotykowych i ekranów dotykowych



Gwarantowana jakość

- Wolne od silikonu dla uniknięcia defektów na elementach lakierowanych
- Brak silikonów w celu zapobiegania śladom, skazom na powierzchni blachy i szkła



Pranie

- Można pracować jeden raz w temperaturze 40°C bez żadnych zmian w wydajności*.

(BRANŻE)

- Przemysł samochodowy i mechaniczny
- Budownictwo (prace wykończeniowe)
- Budownictwo (dekarstwo, glazurnicze)
- Budownictwo (instalacje co i gazowe)
- Inne przemysły
- Transport, logistyka
- Przemysł papierniczy

(APLIKACJE)

- Instalowanie szkieletów stalowych
- Montaż
- Skręcanie elementów
- Prace glazurnicze
- Manipulowanie elementami metalowymi
- Montaż drobnych części
- Montaż drobnych części nie pokrytych smarem
- Montaż samochodów
- Manipulowanie częściami metalowymi
- Serwisowanie części mechanicznych

Edytowano 06/08/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 692

Ryzyko niskie - ISO B

LEGENDA

EN388

ZAGROŻENIA MECHANICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

3 X 4 2 B

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

ochrona przed uderzeniami
(opcjonalnie)

Odporność na przecięcie wg normy
ISO 13997

Odporność na przebicie

Odporność na rozdzieranie

Odporność na przecięcie ostrym narzędziem

Odporność na ścieranie

DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU

Wykończenie wewnętrzne	Wkład tekstylny bez szwów
Wskaźnik	18
Materiał	Pianka nitrylowa
Mankiet charakterystyczny	Dzianinowy mankiet
Kolory rękawiczek	Żółty
Rozmiar	6 7 8 9 10 11

SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE

Opakowanie	1 para/worek 12 par/worek 48 par/karton
------------	---

PRZEPISY

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badan typu CE: 0075/014/162/06/22/1264 EXT 01/06/22
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edytowano 06/08/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL