



Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 586

Zyko wysokie - ISO D



OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM
POZIOM D

EN388



4X43D

KATEGORIA 2



MANUALNOŚĆ

EN420:
5/5

ISO 13997:

18.6 N

Wysoka-ochrona przy złożonych czynnościach manipulacyjnych w relatywnie czystym środowisku.

(SZCZEGÓLNE ZALETY)



Ochrona przed przecięciem

- Optymalna odporność na przecinanie.



Komfort

- Doskonała chwytność dzięki precyzyjnemu dopasowaniu rękawic.
- Dodatkowy komfort i elastyczność.



Ochrona skóry

- Zawiera śladowe ilości DMF zgodnie z limitami narażenia zawodowego



Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkłe przed malowaniem



Pranie

- Można prać do 3 razy w temperaturze 60°C bez żadnych zmian w wydajności*, wydłużając okres przydatności rękawicy do użycia oraz ograniczając koszty i odpady.



Praktyczny

- Niebieski kolor dla łatwego wyróżnienia rękawic o najwyższych parametrach ochronnych. Pralna do 3 cykli czyszczenia (patrz warunki prania i suszenia).

(BRANŻE)

- Przemysł samochodowy i mechaniczny
- Samorządy (Prace remontowe)
- Budownictwo (dekarstwo, glazurnicze)
- Przemysł tworzyw sztucznych

(APLIKACJE)

- Wstawianie okien
- Usuwanie materiałów pozastrykowych
- Montaż cienkich metalowych płyt
- Obróbka ostrych elementów
- Manipulowanie częściami metalowymi
- Prace konserwacyjne z zagrożeniem przecięcia rąk

Edytowano 06/05/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 586

Zyko wysokie - ISO D

LEGENDA

EN388

ZAGROŻENIA MECHANICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

4 X 4 3 D

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)

Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997

Odporność na przebicie

Odporność na rozdzieranie

Odporność na przecięcie ostrym narzędziem

Odporność na ścieranie

DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU

| | |
|---|--|
| Wykończenie wewnętrzne | Wkład tekstylny bez szwów z włókien HDPE |
| Wskaźnik | 13 |
| Wykończenie zewnętrzne | Wentylowany grzbiet |
| Materiał | Poliuretan |
| Mankiet charakterystyczny | Dzianinowy mankiet |
| Kolory rękawiczek | Szary niebieski |
| Rozmiar | 6 7 8 9 10 11 |
| Opór powierzchniowy w odniesieniu do normy EN1149-1 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%) | 1.3E+11 Ω |
| Odporność pionowa w odniesieniu do EN1149-2 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%) | 1.5E+10 Ω |

SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE

| | |
|------------|---|
| Opakowanie | 1 para/worek 12 par/worek 48 par/karton |
|------------|---|

PRZEPISY

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badan typu CE: 0075/014/162/01/19/0209
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edytowano 06/05/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL