



Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 693

Ryzyko umiarkowane - ISO C



OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM
POZIOM C

EN388



4X42C

KATEGORIA 2



ISO 13997:

14.5 N

MANUALNOŚĆ
EN ISO 21420:
5/5



Komfort, miękkość i wysoka zręczność dzięki zastosowaniu ściegu 18.
Możliwość obsługi ekranów dotykowych.
Odporność na przecięcie na poziomie C
Rękawice zapewniające dobrą widoczność na stanowisku pracy.

(SZCZEGÓLNE ZALETY)



Ochrona przed przecięciem

- Poziom nacięcia łatwy do zidentyfikowania dzięki oznaczeniu z tyłu rękawicy



Trwałość

- Wydłużony okres eksploatacji rękawic i lepsza ochrona dzięki wzmocnieniu rozwidlenia pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym, które chroni rękawicę przed szybkim uszkodzeniem w tym wysoce wyeksponowanym obszarze



Ochrona skóry

- Bez szkodliwych substancji: bez DMF



Nadaje się do ekranu dotykowego

- Może być używana do obsługi urządzeń dotykowych i ekranów dotykowych



Gwarantowana jakość

- Wolne od silikonu dla uniknięcia defektów na elementach lakierowanych
- Brak silikonów w celu zapobiegania śladom, skazom na powierzchni blachy i szkła



Pranie

- Można pracować jeden raz w temperaturze 40°C bez żadnych zmian w wydajności*.

(BRANŻE)

- Przemysł samochodowy i mechaniczny
- Przemysł spożywczy
- Budownictwo (prace wykończeniowe)
- Budownictwo (dekarstwo, glazurnicze)
- Budownictwo (instalacje co i gazowe)
- Inne przemysły
- Transport, logistyka
- Przemysł papierniczy

(APLIKACJE)

- Instalowanie szkieletów stalowych
- Montaż
- Skręcanie elementów
- Prace glazurnicze
- Manipulowanie elementami metalowymi
- Montaż drobnych części
- Montaż drobnych części nie pokrytych smarem
- Montaż samochodów
- Manipulowanie częściami metalowymi
- Serwisowanie części mechanicznych

Edytowano 09/08/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 693

Ryzyko umiarkowane - ISO C

(LEGENDA)

EN388

ZAGROŻENIA MECHANICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

4 X 4 2 C

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)

Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997

Odporność na przebicie

Odporność na rozdzieranie

Odporność na przecięcie ostrym narzędziem

Odporność na ścieranie



POKARMOWY

Rozporządzenie francuskie z dnia 05/08/2020

(DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU)

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Wykończenie wewnętrzne | Wkład tekstylny bez szwów |
| Wskaźnik | 18 |
| Wykończenie zewnętrzne | Gładka |
| Materiał | Pianka nitrylowa |
| Mankiet charakterystyczny | Dzianinowy mankiet |
| Kolory rękawiczek | Żółty |
| Rozmiar | 6 7 8 9 10 11 |

(SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE)

| | |
|------------|---|
| Opakowanie | 1 para/worek 12 par/worek 48 par/karton |
|------------|---|

(PRZEPISY)

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególne wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badan typu CE: 0075/014/162/03/22/0590 Ext 01/04/22
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edytowano 09/08/2024