



Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 603

Ryzyko umiarkowane - ISO C

Rękawy ochronne krojone ISO C z najwyższym komfortem



OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM
POZIOM C

EN388



3X42C

KATEGORIA 2



ISO 13997:

12.6 N



(SZCZEGÓLNE ZALETY)

Komfort

- Zaawansowana metoda tkania umożliwiaiąca osiągnięcie miękkiego w dotyku materiału
- Cienki materiał (ścieg 15), doskonała elastyczność oraz uczucie świeżości/chłodzenia
- Ultracienki i miękki otwór na kciuk utrzymuje rękaw we właściwym miejscu i zwiększa bezpieczeństwo przy jednoczesnym zachowaniu zręczności
- Regulowana samozaciskająca taśma elastyczna umożliwiaiąca ścisłe dopasowanie w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy

Ochrona skóry

- Włókna otulone miękką przędzą w celu zapobiegania podrażnieniom skóry
- Wolny od szkodliwych substancji: STANDARD 100 firmy OEKO-TEX®

Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkle przed malowaniem

Pranie

- Można prać do 3 razy w temperaturze 40°C bez żadnych zmian w wydajności*, wydłużając okres przydatności mankietu do użycia oraz ograniczając koszty i odpady.

(BRANŻE)

- Przemysł samochodowy i mechaniczny
- Budownictwo (prace wykończeniowe)
- Przemysł szklany
- Konserwacja przemysłowa
- Sprzęt Gospodarstwa Domowego

(APLIKACJE)

- Konserwacja mechaniczna
- Montaż cienkich metalowych płyt
- Prace wykończeniowe
- Manipulowanie i segregowanie drobnych, ostrych części
- Manipulowanie częściami nieobrobionymi lub metalową płytą
- Montaż części metalowych

Edytowano 09/09/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 603

Ryzyko umiarkowane - ISO C

LEGENDA

EN388

ZAGROŻENIA MECHANICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

3 X 4 2 C

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)

Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997

Odporność na przebicie

Odporność na rozdzieranie

Odporność na przecięcie ostrym narzędziem

Odporność na ścieranie

DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU

Wykończenie wewnętrzne	Bezszwowa dziana podpora tekstylna z HDPE i włókien kompozytowych
Wskaźnik	15
Kolory rękawiczek	niebieski Żółty
Długość (cm)	53
Szerokość (cm)	12
Rozmiar	Wyjątkowa

SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE

Opakowanie	6 par/worek 72 par/karton
------------	------------------------------

PRZEPISY

- Certyfikat badan typu CE: 033/2024/0129
- Wydany przez organizacje nr: 0493 CENTEXBEL - Technotogepark 70, 9052 Zwijnaarde - Belgium

Edytowano 09/09/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL