



Ochrona chemiczna

# ULTRANE0 420

Częsty kontakt | noszone okresowo

Wyjątkowa elastyczność zapewniająca swobodę ruchów oraz standardową ochronę chemiczną

## ( SZCZEGÓLNE ZALETY )



### Komfort

- Swoboda ruchów dzięki elastyczności polichloropren i komfort bawełnianej flokowanej wkładki



### Wydajność

- Dobra chwytność śliskich przedmiotów dzięki wytłoczonej strukturze

## ( BRANŻE )

- Przemysł samochodowy i mechaniczny
- Przemysł chemiczny
- Inne przemysły

## ( APLIKACJE )

- Produkcja akumulatorów i baterii
- Manipulowanie, ładowanie i rozładowywanie chemikaliów
- Czyszczenie, serwisowanie przemysłowe
- Przetwarzanie klejów przemysłowych
- Rozrzucanie nawozu



OCHRONA CHEMICZNA  
TYP A

EN388



2121X

EN ISO 374-1



TYP A  
ALMNST

EN ISO 374-5



KATEGORIA 3

MANUALNOŚĆ



0334

EN420:  
5/5



Ochrona chemiczna

# ULTRANE0 420

Częsty kontakt | noszone okresowo

## LEGENDA

EN388

ZAGROŻENIA MECHANICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

2 1 2 1 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)

Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997

Odporność na przebicie

Odporność na rozdzieranie

Odporność na przecięcie ostrym narzędziem

Odporność na ścieranie

EN ISO 374-1

SPECYFICZNE ZAGROŻENIA CHEMICZNE



TYP A

A: Metanol

L: Kwas siarkowy 96%

M: Kwas azotowy 65%

N: Kwas octowy 99%

S: Kwas fluorowodorowy 40%

T: Formaldehyd 37%

EN ISO 374-5

MIKROORGANIZMY



Ochrona przed bakteriami i grzybami

## DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU

Wykończenie wewnętrzne	Flokowana
Wykończenie zewnętrzne	Wytłaczana struktura
Materiał	Polichloropren i naturalny lateks
Mankiet charakterystyczny	Prosty mankiet
Kolory rękawiczek	czarny
Długość (cm)	32
Grubość (mm)	.75
Rozmiar	6 7 8 9 10 11

## SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE

Opakowanie	1 para/worek 10 par/worek 100 par/karton
------------	--

## PRZEPISY

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badan typu CE: 0075/014/162/05/18/0802
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certyfikat jakości: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edytowano 13/08/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €  
420, rue d'Estienne d'Orves  
92705 Colombes Cedex France  
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

**MAPA**  
PROFESSIONAL