

EXONIT PLUS 530

Elastyczna ochrona termiczna z ochroną przed uderzeniami i przecięciem



SZCZEGÓLNE ZALETY



Ochrona przed przecięciem

- Dziane włókna aramidowe zapewniają ochronę przed przecięciem

Ochrona termiczna

- Komfort i izolacja termiczna wewnętrznej warstwy rękawicy

Ochrona przed uderzeniami

- Ochraniacze TPR z tyłu dłoni i palców



Trwałość

- Lepsza trwałość: dobra odporność na przetarcia



Wydajność

- Rękawica pokryta nitylem do pracy w zaolejonym środowisku



Ochrona skóry

- Bez szkodliwych substancji: bez DMF



Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkłe przed malowaniem

BRANŻE

- Przemysł mechaniczny
- Budownictwo (instalacje co i gazowe)
- Przemysł petrochemiczny
- Inne przemysły

APLIKACJE

- Manipulowanie rurami
- Praca z gorącymi, ostrymi i zaolejonymi częściami
- Manipulowanie gorącymi rurami
- Manipulowanie gorącą stalą po spawaniu
- Manipulowanie formami w przemyśle ceramicznym
- Pobieranie próbek gorących produktów petrochemicznych



4343



X2XXXX

MANUALNOŚĆ
EN 420:
5/5



LEGENDS

EN388

ZAGROŻENIA MECHANICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

4	3	4	3	A-F	P
0-4	0-5	0-4	0-4		
					ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)
					Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997
					Odporność na przebicie
					Odporność na rozdzieranie
					Odporność na przecięcie ostrym narzędziem
					Odporność na ścieranie

EN407

ZAGROŻENIA TERMICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

X	2	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4
					Odporność na duże rozpryski płynnego metalu
					Odporność na małe rozpryski płynnego metalu
					Odporność na promieniowanie ciepłe
					Odporność na ciepło konwekcyjne
					Odporność na kontakt z gorącymi czynnikami
					Zachowanie przy kontakcie z ogniem

DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU

Wykonczenie wewnętrzne	Trykotowa ochrona termiczna
Wykonczenie zewnętrzne	Z nakropieniem
Material	Piaskowany nitryl
Mankiet charakterystyczny	Dzianinowy mankiet
Kolory rękawiczek	Pomarańczowy

SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE

Opakowanie	1 para/worek 48 par/karton
------------	-------------------------------

PRZEPISY

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).