

Comfort and durability for heavy-duty work



EN388



4211

CAT.2



## SZCZEGÓLNE ZALETY



### Komfort

- Wyjątkowo wygodny wkład tekstylny i trykot bez szwów



### Trwałość

- Doskonała odporność na oleje i smary
- Lepsza trwałość: jakość wkładki tekstylnej i powłoki nitylowej


## BRANŻE

- Przemysł mechaniczny
- Budownictwo (prace wykończeniowe)
- Inne przemysły

## APLIKACJE

- Manipulowanie grubymi, nieobrobionymi blachami (bez ostrych brzegów)
- Gratowanie lub przecinanie metali
- Manipulowanie i instalowanie elementów metalowych
- Leśnictwo
- Zbiórka odpadów domowych

## LEGENDS

EN388	ZAGROŻENIA MECHANICZNE
	POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)
4 2 1 1	
0-4 0-5 0-4 0-4	
A-F P	
	ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)
	Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997
	Odporność na przebicie
	Odporność na rozdzieranie
	Odporność na przecięcie ostrym narzędziem
	Odporność na ścieranie

## DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU

Wykonczenie wewnętrzne	Wkład tekstylny
Wykonczenie zewnętrzne	W całości powleczona
Material	Nitryl
Mankiet charakterystyczny	Duży mankiet zabezpieczający
Kolory rękawiczek	niebieski
Rozmiar	9

## SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE

Opakowanie	10 par/worek 100 par/karton
------------	--------------------------------

## PRZEPISY

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Niniejszy produkt nie zawiera żadnych substancji wymagających zastosowania szczególnych środków ostrożności zgodnie z rozporządzeniem nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (REACH)
- Certyfikat badań typu CE: 0075/014/162/05/03/0061 Ex 01 05 03
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE