



Obsługa ochrony

TITAN 397

Komfort i manualność dla codziennych czynności manipulacyjnych



(SZCZEGÓLNE ZALETY)



Komfort

- Doskonały komfort dzięki grubej bawełnianej wkładce i wentylovanemu grzbietowi
- Swoboda ruchów: manualność i elastyczność dzięki dobremu przyleganiu do ręki



Trwałość

- Lepsza trwałość: dobra odporność na przetarcia



Ochrona skóry

- Bez szkodliwych substancji: bez DMF



Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkłe przed malowaniem

(BRANŻE)

- Przemysł samochodowy i mechaniczny
- Inne przemysły

(APLIKACJE)

- Manipulowanie zaolejonymi częściami
- Montaż części
- Precyzyjne prace mechaniczne
- Piaskowanie
- Manipulowanie materiałami budowlanymi
- Produkcja małych elementów elektrycznych

EN388



4111X

KATEGORIA 2



MANUALNOŚĆ

EN420:
5/5



Obsługa ochrony

TITAN 397

(LEGENDA)

EN388

ZAGROŻENIA MECHANICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

| | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| 4 | 1 | 1 | 1 | X | |
| 0-4 | 0-5 | 0-4 | 0-4 | A-F | P |
| | | | | | ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie) |
| | | | | | Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997 |
| | | | | | Odporność na przebicie |
| | | | | | Odporność na rozdzieranie |
| | | | | | Odporność na przecięcie ostrym narzędziem |
| | | | | | Odporność na ścieranie |

(DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU)

| | |
|---|--------------------|
| Wykończenie wewnętrzne | Wkład tekstylny |
| Wykończenie zewnętrzne | Gładka |
| Materiał | Nitryl |
| Mankiet charakterystyczny | Dzianinowy mankiet |
| Kolory rękawiczek | Żółty Beżowy |
| Rozmiar | 6 7 8 9 10 |
| Opór powierzchniowy w odniesieniu do normy EN1149-1 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%) | 1.1E+10 Ω |
| Odporność pionowa w odniesieniu do EN1149-2 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%) | 9.1E+8 Ω |

(SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE)

| | |
|------------|--|
| Opakowanie | 1 para/worek 10 par/worek 100 par/karton |
|------------|--|

(PRZEPISY)

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badan typu CE: 0075/014/162/07/18/1377
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edytowano 20/08/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL