



Ochrona chemiczna

# HARPON 326

Wkład tekstylny | noszone stale



OCHRONA CHEMICZNA  
TYP B

EN388



3141X

EN ISO 374-1



TYP B  
KPT

EN407



X2XXXX

KATEGORIA 3



0334

MANUALNOŚĆ

EN ISO 21420:  
5/5



**Komfort i bezpieczeństwo podczas noszenia ciężkich, chropowatych i śliskich przedmiotów w środowisku bardzo agresywnym**

## SZCZEGÓLNE ZALETY



### Ochrona termiczna

- Odpowiednie do długotrwałej pracy, dzięki komfortowemu wkładowi tekstylnemu i dobrej izolacji termicznej



### Trwałość

- Zoptymalizowana trwałość: wysoka odporność na przetarcie



### Wydajność

- Wzmocniony chwyt dla lepszego manipulowania produktami



### Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkłe przed malowaniem

## BRANŻE

- Przemysł spożywczy
- Rybołówstwo

## APLIKACJE

- Manipulowanie tłustymi produktami żywnościowymi
- Uprawa ostryg
- Rybołówstwo
- Manipulowanie rybami
- Manipulowanie świeżymi, śliskimi produktami



Ochrona chemiczna

# HARPON 326

Wkład tekstylny | noszone stale

## ( LEGENDA )

EN388

ZAGROŻENIA MECHANICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

**3 1 4 1 X**

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)

Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997

Odporność na przebicie

Odporność na rozdzieranie

Odporność na przecięcie ostrym narzędziem

Odporność na ścieranie

EN407

ZAGROŻENIA TERMICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

**X 2 X X X X**

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Odporność na duże rozpryski płynnego metalu

Małe odpryski roztopionego metalu

Odporność na promieniowanie cieplne

Odporność na ciepło konwekcyjne

Odporność na kontakt z gorącymi czynnikami

Ograniczone rozprzestrzenianie płomienia

EN ISO 374-1

SPECYFICZNE ZAGROŻENIA CHEMICZNE



K: Wodorotlenek sodowy 40%

P: Nadtlenek wodoru 30%

T: Formaldehyd 37%

TYP B



POKARMOWY

Rozporządzenie francuskie z dnia

05/08/2020

## ( DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU )

Wykończenie wewnętrzne	Wkład tekstylny
Wykończenie zewnętrzne	Wzmocniony chwyt
Materiał	Naturalny lateks
Mankiet charakterystyczny	Mankiet Feston
Kolory rękawiczek	niebieski
Długość (cm)	32
Grubość (mm)	1.35
Rozmiar	6 7 8 9 10

## ( SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE )

Opakowanie	1 para/worek 5 par/worek 50 par/karton
------------	--

## ( PRZEPISY )

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badan typu CE: 0075/014/162/05/22/1017 EXT 02/06/22
- Wydany przez organizacje nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certyfikat jakosci: 0334 - Asqual 14 rue des Reuclettes -75013 Paris - France

Edytowano 07/05/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €  
420, rue d'Estienne d'Orves  
92705 Colombes Cedex France  
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

**MAPA**  
PROFESSIONAL