



Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 615

Ryzyko wysokie – ISO D



OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM
POZIOM D

EN388



4X43D

KATEGORIA 2



ISO 13997:

20 N

MANUALNOŚĆ

EN ISO 21420:
5/5



Wysoka ochrona przed przecięciem przy jednoczesnym zachowaniu komfortu i precyzji dotyku.

(SZCZEGÓLNE ZALETY)



Ochrona przed przecięciem

- Wysoka ochrona przed przecięciem przy jednoczesnym zachowaniu komfortu, precyzji dotyku i przepuszczalności powietrza.



Komfort

- Bezszwowa pleciona rękawica dla maksymalnego dopasowania, zręczności i elastyczności.



Trwałość

- Optymalna trwałość oferująca lepszą produktywność i optymalizację kosztów.



Ochrona skóry

- Wolny od szkodliwych substancji: STANDARD 100 firmy OEKO-TEX®



Nadaje się do ekranu dotykowego

- Mogą być stosowane do pracy z urządzeniami i ekranami dotykowymi.



Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkle przed malowaniem



Pranie

- Można prać do 3 razy w temperaturze 60°C bez żadnych zmian w wydajności*, wydłużając okres przydatności rękawicy do użycia oraz ograniczając koszty i odpady.



Praktyczny

- Łatwo rozpoznawalny poziom ochrony przed przecięciem dzięki oznakowaniu z tyłu rękawicy.

(BRANŻE)

- Przemysł samochodowy i mechaniczny
- Budownictwo (prace wykończeniowe)
- Budownictwo (prace wykończeniowe)
- Przemysł szklany
- Wyposażenie przemysłowe / Obróbka metali
- Konserwacja przemysłowa

(APLIKACJE)

- Manipulowanie i instalowanie elementów metalowych
- Instalowanie szkieletów stalowych
- Manipulowanie arkuszami szkła
- Konserwacja mechaniczna
- Konserwacja z ryzykiem przecięcia
- Manipulowanie grubymi blachami
- Montaż cienkich metalowych płyt
- Cięcie aluminium
- Manipulowanie metalowymi arkuszami
- Obróbka metali

Edytowano 05/08/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 615

Ryzyko wysokie – ISO D

(LEGENDA)

EN388

ZAGROŻENIA MECHANICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

4 X 4 3 D

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)

Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997

Odporność na przebicie

Odporność na rozdzieranie

Odporność na przecięcie ostrym narzędziem

Odporność na ścieranie

(DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU)

Wykończenie wewnętrzne	Wkład tekstylny bez szwów z włókien HDPE
Wskaźnik	13
Wykończenie zewnętrzne	Wentylowany grzbiet
Materiał	Poliuretan
Mankiet charakterystyczny	Dzianinowy mankiet
Kolory rękawiczek	czarny Szary
Rozmiar	6 7 8 9 10 11
Opór powierzchniowy w odniesieniu do normy EN1149-1 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	1.0E+10 Ω
Odporność pionowa w odniesieniu do EN1149-2 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	2.9E+9 Ω

(SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE)

Opakowanie	1 para/worek 12 par/worek 48 par/karton
------------	---

(PRZEPISY)

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badan typu CE: 0075/014/162/04/18/0697
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edytowano 05/08/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL