



Proteção química

# ULTRANITRIL 411 : CA 46.761

Salpicos | desgaste curto

Proteção química leve, precisão de movimentos e conforto.



PROTEÇÃO QUÍMICA  
TIPO B

EN388



3101X

EN ISO 374-1



TIPO B  
KMOP

## VANTAGENS ESPECÍFICAS



### Conforto

- Liberdade de movimentos: destreza e flexibilidade, graças ao ajuste perfeito à mão.
- Boa sensibilidade tátil e boa resistência



### Durabilidade

- Resistência a óleos, graxas e principais produtos detergentes
- Interior liso para fácil higienização



### Proteção a pele

- Garantia de ausência de Silicone e de látex natural
- Usado sozinho ou como uma luva externa Recomendado para pessoas sensibilizadas às proteínas da borracha natural.
- Hipoalergênico



### Conformidade para alimentos

- Adequado para todos os tipos de alimentos
- Adaptado para estar em contato com alimentos de acordo com FDA 21 CFR 177.2600



### Benefícios adicionais

- Interior e exterior das luvas laváveis para maior higiene
- Boa aderência devido ao antiderrapante em alto relevo



### Prático

- Clorinadas para calçar melhor
- Usado sozinho ou como uma luva exterior

## INDÚSTRIAS

- Indústria de Alimentos
- Laboratório
- Indústria Química
- Pesca

## APLICAÇÕES

- Desossar aves
- Manuseio de alimentos
- Preparo de alimentos
- Manuseio de alimentos preparados
- Preparo e embalagem



Proteção química

# ULTRANITRIL 411 : CA 46.761

Salpicos | desgaste curto

## LEGENDA

EN388

RISCOS MECÂNICOS



NÍVEIS DE PERFORMANCE (X = NÃO TESTADO)

3 1 0 1 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Proteção a impacto (opcional)

Resistência a corte de acordo a ISO 13997

Resistência a punção

Resistência ao rasgo

Resistência a lâmina de corte

Resistência a abrasão

EN ISO 374-1

RISCO QUÍMICO

K: Hidróxido de Sódio 40%

M: Ácido Nítrico

O: Amônia 25%

P: Peróxido de Hidrogênio



TIPO B

## DETALHES DO PRODUTO

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Acabamento interior     | Clorinado         |
| Acabamento exterior     | Textura em relevo |
| Material                | Nitrílico         |
| Característica do punho | Punho reto        |
| Cores das luvas         | Amarelo           |
| Comprimento (cm)        | 30                |
| Espessura (mm)          | 0.28 mm           |
| Tamanho Europa          | 7 8 9 10          |
| Tamanho Brasil          | 7 8 9 10          |

## DETALHES LOGÍSTICOS

|           |  |
|-----------|--|
| Embalagem | 1 par/saco<br>10 pares/saco<br>100 pares/caixa |
|-----------|--|

## LEGISLAÇÃO

- Emitido pelo órgão aprovado n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de qualidade: 0075 | CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE