



Proteção contra corte

# KRYTECH 558

Baixo risco - ISO B



PROTEÇÃO CONTRA CORTES  
**NÍVEL B**

Proteção padrão para manuseio complexo em ambientes razoavelmente limpos

## VANTAGENS ESPECÍFICAS



### Proteção contra corte

- Punho longo para melhor proteção do antebraço



### Conforto

- Excelente destreza e forma otimizada para reduzir a fadiga.



### Durabilidade

- Adequado para uso a longo prazo: excelente resistência à abrasão
- Ergonômica, para reduzir a fadiga nas mãos



### Proteção da pele

- Contém vestígios de DMF em conformidade com limites de exposição ocupacional

EN388



4343B

CAT.2



ISO 13997:

5.3 N

DESTREZA  
EN 420:

5/5

## INDÚSTRIAS

- Indústria automotiva / mecânica
- Indústria Construção (Carpinteiro / Marceneiro)
- Indústria Construção (Serralheiro)

## APLICAÇÕES

- Montagem de lataria
- Manutenção mecânica
- Instalação de Estruturas Aço
- Manuseio e Instalação de Estruturas de Metal



Proteção contra corte

# KRYTECH 558

Baixo risco - ISO B

## LEGENDA

EN388

RISCOS MECÂNICOS



NÍVEIS DE EFICIÊNCIA (X = NÃO TESTADO)

4	3	4	3	B		
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P	
						Proteção contra impacto (opcional)
						Resistência ao corte segundo a ISO 13997
						Resistência à perfuração
						Resistência ao rasgo
						Resistência ao corte por golpes
						Resistência à abrasão

## DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Suporte têxtil sem costura de fibras PEHD
Material	Poliuretano
Cuff característico	Punho comprido
Cores das luvas	Cinza
Comprimento (cm)	26-31
Tamanho	6 7 8 9 10 11

## DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem	1 par/saco 12 pares/saco 96 pares/caixa
-----------	---

## LEGISLAÇÃO

- Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP).
- Este produto não contém substâncias preocupantes com teores superiores a 0,1% nem substâncias constantes do anexo XVII de acordo com o regulamento n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH).
- Certificado de Exame tipo CE: 0075/014/162/02/0612 - EXT 01/02/19
- Emitido pelo órgão aprovado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE