



Proteção química

ULTRANITRIL 480 : CA 31.369

Contato prolongado (ou imersão) | desgaste curto

Excelente nível de proteção química



PROTEÇÃO QUÍMICA
TIPO A

EN388



4102X

EN ISO 374-1



TIPO A
AJKOPT

EN ISO 374-5



DESTREZA

EN420:
5/5

CATEGORIA 3



0334



G2
ISO 18889



VANTAGENS ESPECÍFICAS



Durabilidade

- Vida útil mais longa: excelente resistência mecânica (abrasão, perfuração)



Produtividade

- Boa aderência para segurar objetos escorregadios, graças à textura em relevo



Proteção a pele

- Excelente proteção durante manuseio intensivo de produtos químicos de alto risco



Qualidade garantida

- Sem silicone para evitar vestígios, defeitos na folha de metal e vidro antes da pintura

INDÚSTRIAS

- Automotivo/indústria mecânica
- Indústria Química
- Outras Indústrias
- Setor Agricultura

APLICAÇÕES

- Preparação de misturas de pulverização
- Enchimento de tanque
- Aplicação e disseminação de pesticidas
- Gestão de resíduos de pesticidas
- Limpeza de equipamentos de tratamento
- Tratamento/desengraxe de metais com solventes agressivos
- Manuseio de tambores de produtos químicos.
- Aplicação de pesticidas
- Limpeza de cartuchos de impressão
- Manutenção



Proteção química

ULTRANITRIL 480 : CA 31.369

Contato prolongado (ou imersão) | desgaste curto

LEGENDA

EN388	RISCOS MECÂNICOS
	NÍVEIS DE PERFORMANCE (X = NÃO TESTADO)
4 1 0 2 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Proteção a impacto (opcional)
	Resistência a corte de acordo a ISO 13997
	Resistência a punção
	Resistência ao rasgo
	Resistência a lâmina de corte
	Resistência a abrasão
EN ISO 374-1	RISCO QUÍMICO
	A: Metanol
TIPO A	J: N-Heptano
	K: Hidróxido de Sódio 40%
	O: Amônia 25%
	P: Peróxido de Hidrogênio
	PROTEÇÃO PARA PESTICIDAS
G2	G2: Pesticidas diluídos & concentrados / Risco mecânico
ISO 18889	
EN ISO 374-5	MICROORGANISMOS
	Proteção contra bactéria e fungo
	ALIMENTAR
	Decreto francês em 05/08/2020

DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Clorinado
Acabamento exterior	Textura em relevo
Material	Nitrílico
Característica do punho	Punho reto
Cores das luvas	Verde
Comprimento (cm)	46
Espessura (mm)	0.55
Tamanho Europa	7 8 9 10 11
Tamanho Brasil	7 8 9 10

DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem	1 par/saco 12 pares/caixa
-----------	------------------------------

LEGISLAÇÃO

- Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP).
- Este produto não contém substâncias preocupantes com teores superiores a 0,1% nem substâncias constantes do anexo XVII de acordo com o regulamento n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH).
- Certificado de Exame tipo CE: 0075/014/16206/18/1069
- Emitido pelo órgão aprovado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de qualidade: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France