

KRYTECH 576

Proteção de alto desempenho para manuseio complexo em ambientes razoavelmente limpos



PROTEÇÃO CONTRA CORTES
NÍVEL D



DESTREZA
EN 420:
5/5

VANTAGENS ESPECÍFICAS



Proteção contra corte

- Ótima resistência ao corte: nível 5



Conforto

- Excelente destreza graças ao ajuste preciso
- Mais conforto e flexibilidade



Proteção da pele

- Contém vestígios de DMF em conformidade com limites de exposição ocupacional

INDÚSTRIAS

- Indústria automotiva / mecânica
- Serviços Públicos (Manutenção Técnica)
- Indústria da construção (telhados / ladrilhos / vidraceiros)
- Indústria de plásticos

APLICAÇÕES

- Montagem de folhas de metal
- Acabamento de peças afiadas
- Manuseio de peças de metal
- Manuseio e Montagem de Janelas
- Trabalhos de manutenção com riscos de corte
- Remoção de material pós-injeção

LEGENDA

EN388

RISCOS MECÂNICOS



NÍVEIS DE EFICIÊNCIA (X = NÃO TESTADO)

4	X	4	2	D		
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P	
						Proteção contra impacto (opcional)
						Resistência ao corte segundo a ISO 13997
						Resistência à perfuração
						Resistência ao rasgo
						Resistência ao corte por golpes
						Resistência à abrasão

DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Suporte têxtil sem costura de fibras PEHD
Acabamento externo	Dorso ventilado
Material	Poliuretano
Cuff característico	Manguito de malha
Cores das luvas	Cinza

DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem	1 par/saco 12 pares/saco 96 pares/caixa
-----------	---

LEGISLAÇÃO

- Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP).
- Este produto não contém qualquer substância altamente preocupante segundo a regulamentação n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH)
- Certificado de Exame tipo CE: 0075/014/162/01/19/0137
- Emitido pelo órgão aprovado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE