



Proteção contra corte

# KRYTECH 836 : CA 43.356

Alto risco - ISO D

Excelente proteção contra cortes e resistência ao desgaste com ótima destreza e conforto.

## VANTAGENS ESPECÍFICAS



### Proteção a corte

- Excelente resistência ao corte em todas as partes da luva. Proteção reforçada do antebraço graças ao punho mais comprido.

### Proteção para perfuração

- Boa resistência ao desgaste e boa resistência à perfuração (farpas) devido à palma de couro.



### Durabilidade

- Reforço entre o polegar e o indicador.



### Qualidade garantida

- Sem silicone para evitar vestígios, defeitos na folha de metal e vidro antes da pintura



### Lavabilidade

- Limpeza a seco: até 5 vezes sem alterar o desempenho, prolongando a vida útil das luvas, reduzindo os custos e os resíduos

## INDÚSTRIAS

- Automotivo/indústria mecânica

## APLICAÇÕES

- Corte de tiras (plasma, etc.)
- Manuseio de peças pós-impressão
- Manuseio de chapa de metal
- Manipulação de peças não aparadas ou chapa de metal
- Metalurgia



PROTEÇÃO CONTRA CORTES  
NÍVEL D

EN388



4X43D

EN407



X1XXXX

CATEGORIA 2



ISO 13997:

17.2 N

DESTREZA

EN ISO 21420:  
3/5



Proteção contra corte

# KRYTECH 836 : CA 43.356

Alto risco - ISO D

## LEGENDA

**EN388** RISCOS MECÂNICOS

 NÍVEIS DE PERFORMANCE (X = NÃO TESTADO)

<b>4</b>	<b>X</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>D</b>	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
					Proteção a impacto (opcional)
					Resistência a corte de acordo a ISO 13997
					Resistência a punção
					Resistência ao rasgo
					Resistência a lâmina de corte
					Resistência a abrasão

**EN407** RISCOS TÉRMICOS (CALOR E FOGO)

 NÍVEIS DE EFICIENCIA (X = NÃO TESTADO)

<b>X</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4
					Resistência às grandes projeções de metal em fusão
					Resistência a pequenas projeções de metais em fusão
					Resistência ao calor radiante
					Resistência ao calor de contacto
					Resistência ao calor de contacto
					Propagação de chama limitada

## DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Suporte têxtil sem costura em fibras de PEAD
Medidor	13
Acabamento exterior	Camada em couro na palma com reforço entre polegar / indicador
Característica do punho	Punho em malha
Cores das luvas	Cinza
Tamanho Europa	7 8 9 10 11
Tamanho Brasil	7 8 9 10

## DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem	1 par/saco 12 pares/saco 48 pares/caixa
-----------	-----------------------------------------------

## LEGISLAÇÃO

- Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP).
- Este produto não contém substâncias preocupantes com teores superiores a 0,1% nem substâncias constantes do anexo XVII de acordo com o regulamento n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH).
- Certificado de Exame tipo CE: 0075/014/162/03/19/0881
- Emitido pelo órgão aprovado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE