



Proteção contra corte

KRYTECH 585 : CA 45.987

Risco moderado - ISO C

Segurança, conforto e durabilidade aprimoradas com a Tecnologia Grip & Proof



GRIP & PROOF
TECHNOLOGY

PROTEÇÃO CONTRA CORTES
NÍVEL C



4X42C

CATEGORIA 2



DESTREZA

EN420:
5/5

ISO 13997:

13 N



VANTAGENS ESPECÍFICAS



Proteção a corte

- Resistência de corte ideal



Conforto

- Uma luva enarançada sem costuras e um revestimento otimizado para um máximo conforto, destreza e flexibilidade.



Durabilidade

- Durabilidade ideal que oferece melhor produtividade e otimiza seus custos



Produtividade

- O revestimento Grip & Proof garante uma excelente aderência em ambientes muito oleosos. Também reduz a tensão muscular e aumenta a produtividade.



Proteção a pele

- Livre de substâncias nocivas: DMF Free



Lavabilidade

- Lavável até 3 vezes a 60°C sem alterar o desempenho*, prolongando a vida útil das luvas e reduzindo os custos e os resíduos.



Prático

- Nível de corte fácil de identificar graças à marcação na parte de trás da luva

INDÚSTRIAS

- Automotivo/indústria mecânica
- Indústria de Alimentos
- Construção Civil (Metalúrgicos/Serralheiros)
- Outras Indústrias
- Indústrias de Plásticos
- Manufatura

APLICAÇÕES

- Manuseio e Instalação de Estruturas de Metal
- Manutenção e trabalho em câmaras frias
- Manuseamento de peças pesadas com risco de corte
- Corte e estampagem de placas de metal pesadas
- Remoção de material pós-injeção
- Acabamento de peças cortantes
- Manuseio de partes metálicas
- Manuseio de peças pós-impressão
- Usinagem de peças com óleo de corte
- Manutenção em ambientes molhados ou frios



Proteção contra corte

KRYTECH 585 : CA 45.987

Risco moderado - ISO C

LEGENDA

EN388	RISCOS MECÂNICOS
	NÍVEIS DE PERFORMANCE (X = NÃO TESTADO)
4 X 4 2 C	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Proteção a impacto (opcional)
	Resistência a corte de acordo a ISO 13997
	Resistência a punção
	Resistência ao rasgo
	Resistência a lâmina de corte
	Resistência a abrasão

DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Suporte têxtil sem costura em fibras de PEAD
Medidor	15
Acabamento exterior	Dorso ventilado
Material	Banho nitrílico GRIP&PROOF
Característica do punho	Punho em malha
Cores das luvas	Preto Cinza
Tamanho Europa	7 8 9 10 11
Tamanho Brasil	7 8 9 10
Resistência da Superfície (O)	2.7E+10 Ω
Resistência vertical (O)	3.0E+11 Ω

DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem	1 par/saco 12 pares/saco 48 pares/caixa
-----------	---

LEGISLAÇÃO

- Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP).
- Este produto não contém substâncias preocupantes com teores superiores a 0,1% nem substâncias constantes do anexo XVII de acordo com o regulamento n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH).
- Certificado de Exame tipo CE: 0075/014/162/05/18/0907
- Emitido pelo órgão aprovado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE