



Proteção contra corte

KRYTECH 832 : CA 25.336

Risco muito alto - ISO E



PROTEÇÃO CONTRA CORTES
NÍVEL E



EN388
4X43E



EN407
X1XXXX



CAT.2

ISO 13997:
24.3 N

DESTREZA
EN 420:
5/5

Proteção ideal para manuseio de peças metálicas pesadas e com rebarbas

VANTAGENS ESPECÍFICAS

Proteção térmica

- Excelente isolamento térmico da mão



Conforto

- Conforto adicional, devido à forma anatômica das luvas e à flexibilidade do material



Durabilidade

- Longa vida útil mesmo quando confrontada com metal não aparado



Produtividade

- Boa aderência para pegar peças com segurança em ambientes oleosos, devido à camada externa de couro



Qualidade garantida

- Sem silicone para evitar vestígios, defeitos na folha de metal e vidro antes da pintura



Lavabilidade

- Dry cleaning: Up to 5 times without any alteration on performances* to extend glove lifespan, reduce costs and waste

INDÚSTRIAS

- Indústria automotiva / mecânica

APLICAÇÕES

- Corte de tiras (plasma, etc)
- Manuseio de peças pós-prensa
- Manuseio de folhas de metal
- Manuseio de peças ou folhas de metal não acabadas
- Trabalho is metal



Proteção contra corte

KRYTECH 832 : CA 25.336

Risco muito alto - ISO E

LEGENDA

EN388		RISCOS MECÂNICOS	
NÍVEIS DE EFICIENCIA (X = NÃO TESTADO)			
4	X	4	3 E
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
Resistência à abrasão			
Resistência ao corte por golpes			
Resistência ao rasgo			
Resistência à perfuração			
Resistência ao corte segundo a ISO 13997			
Proteção contra impacto (opcional)			

EN407		RISCOS TÉRMICOS (CALOR E FOGO)	
NÍVEIS DE EFICIENCIA (X = NÃO TESTADO)			
X	1	X	X X X
0-4	0-4	0-4	0-4 0-4 0-4
Resistência à inflamabilidade			
Resistência ao calor de contacto			
Resistência ao calor de contacto			
Resistência ao calor radiante			
Pequenos respingos de metal fundido			
Resistência às grandes projeções de metal em fusão			

DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Suporte têxtil sem costura de fibras
Medidor	13
Acabamento externo	Camada de couro na palma com reforço no polegar / indicador
Cuff característico	Manguito de malha
Cores das luvas	Cinza
Tamanho	8 9 10 11

DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem	1 par/saco 12 pares/caixa 72 pares/caixa
-----------	--

LEGISLAÇÃO

- Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP).
- Este produto não contém substâncias preocupantes com teores superiores a 0,1% nem substâncias constantes do anexo XVII de acordo com o regulamento n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH).
- Certificado de Exame tipo CE: 0075/014/162/01/19/0135 Updated 01-07/12/2021
- Emitido pelo órgão aprovado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

* Testes realizados com luvas não utilizadas (ou seja, novas), que diferem da realidade da sua utilização no terreno.