



Proteção química

# MUCAMBO PRO 250 : CA 2.429

Flocado | desgaste intermitente



PROTEÇÃO QUÍMICA  
**TIPO B**

EN388



1100X

EN ISO 374-1



TIPO B  
KLMOP

Excelente conforto e destreza

## VANTAGENS ESPECÍFICAS



### Conforto

- Forro de algodão flocado confortável



### Durabilidade

- Excelente resistência mecânica e durabilidade devido à espessura
- Interior liso para fácil higienização



### Produtividade

- Boa resistência a muitos ácidos e bases diluídos
- Boa aderência, graças à textura em relevo

## INDÚSTRIAS

- Indústria Mecânica
- Construção Civil (Pedreiros/Rebocadores)
- Construção Civil (Pintores/Decoração)
- Construção Civil (Carpinteiros/Marceneiros)
- Indústrias de Cerâmica e Plásticos
- Engenharia Civil

## APLICAÇÕES

- Preparação e aplicação de argamassa e cimento
- Ferramentas Limpeza
- Reboque
- Limpeza
- Aplicações Acabamento
- Colocação de madeira, painéis ou molduras
- Montagem
- Manuseio de materiais compostos após processamento por calor
- Manuseio
- Montagem de pequenas peças, sem óleo ou graxa



Proteção química

# MUCAMBO PRO 250 : CA 2.429

Flocado | desgaste intermitente

## LEGENDA

EN388

RISCOS MECÂNICOS



NÍVEIS DE PERFORMANCE (X = NÃO TESTADO)

1 1 0 0 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Proteção a impacto (opcional)

Resistência a corte de acordo a ISO 13997

Resistência a punção

Resistência ao rasgo

Resistência a lâmina de corte

Resistência a abrasão

EN ISO 374-1

RISCO QUÍMICO



K: Hidróxido de Sódio 40%

L: Ácido Sulfúrico 96%

M: Ácido Nítrico

O: Amônia 25%

P: Peróxido de Hidrogênio

TIPO B

## DETALHES DO PRODUTO

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Acabamento interior     | Flocado           |
| Acabamento exterior     | Textura em relevo |
| Material                | Látex natural     |
| Característica do punho | Punho reto        |
| Cores das luvas         | Verde             |
| Comprimento (cm)        | 31-31             |
| Tamanho Europa          | 6 7 8 9           |
| Tamanho Brasil          | 7 8 9 10          |

## DETALHES LOGÍSTICOS

|           |  |
|-----------|--|
| Embalagem | 1 par/saco<br>10 pares/saco<br>100 pares/caixa |
|-----------|--|

## LEGISLAÇÃO

- Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP).
- Este produto não contém qualquer substância altamente preocupante segundo a regulamentação n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH)
- Certificado de Exame tipo CE: CA: 2429 NBR 13393/95