



Proteção química

# ULTRANEO 450 : CA 43.772

Contato frequente | desgaste intermitente

Flexibilidade e conforto com eficiência em proteção química



PROTECÇÃO QUÍMICA  
TIPO A

EN388



2121X

EN ISO 374-1



TIPO A  
ALMNST

EN ISO 374-5



CATEGORIA 3

DESTREZA



EN420:  
5/5

0334

## VANTAGENS ESPECÍFICAS



### Conforto

- Liberdade de movimento, devido à qualidade flexível do neoprene e ao conforto do forro de algodão



### Produtividade

- Boa aderência para segurar objetos escorregadios, graças à textura em relevo

## INDÚSTRIAS

- Automotivo/indústria mecânica
- Indústria Química
- Outras Indústrias

## APLICAÇÕES

- Fabricação de acumuladores elétricos e baterias
- Manuseio, carregamento e descarregamento de produtos químicos
- Limpeza e manutenção industrial
- Preparo de colas industriais
- Aplicação de fertilizante



Proteção química

# ULTRANE0 450 : CA 43.772

Contato frequente | desgaste intermitente

## LEGENDA

<b>EN388</b>	<b>RISCOS MECÂNICOS</b>
	<b>NÍVEIS DE PERFORMANCE (X = NÃO TESTADO)</b>
<b>2 1 2 1 X</b>	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Proteção a impacto (opcional)
	Resistência a corte de acordo a ISO 13997
	Resistência a punção
	Resistência ao rasgo
	Resistência a lâmina de corte
	Resistência a abrasão
<b>EN ISO 374-1</b>	<b>RISCO QUÍMICO</b>
	A: Metanol
<b>TIPO A</b>	L: Ácido Sulfúrico 96%
	M: Ácido Nítrico
	N: Ácido Acético 99%
	S: Ácido Hidro Sulfúrico 40%
<b>EN ISO 374-5</b>	<b>MICROORGANISMOS</b>
	Proteção contra bactéria e fungo

## DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Flocado
Acabamento exterior	Textura em relevo
Material	Neoprene e látex natural
Característica do punho	Punho reto
Cores das luvas	Preto
Comprimento (cm)	41
Espessura (mm)	0.75
Tamanho Europa	7 8 9 10 11
Tamanho Brasil	8 9 10
Resistência da Superfície (O)	4.5E+10 Ω
Resistência vertical (O)	2.9E+10 Ω

## DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem	1 par/saco 10 pares/saco 50 pares/caixa
-----------	---

## LEGISLAÇÃO

- Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP).
- Este produto não contém substâncias preocupantes com teores superiores a 0,1% nem substâncias constantes do anexo XVII de acordo com o regulamento n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH).
- Certificado de Exame tipo CE: 0075/014/162/05/18/0802 Ext 01/05/18
- Emitido pelo órgão aprovado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de qualidade: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France