



Proteção contra corte

# KRYTECH 600 : CA 50.808

Baixo risco - ISO B



**GRIP & PROOF**  
TECHNOLOGY

PROTEÇÃO CONTRA CORTES  
**NÍVEL B**



EN388

4X42B



EN407

X1XXXX

ISO 13997:

6 N



GR  
ISO 18889

DESTREZA

EN ISO 21420:  
5/5



0334



Proteção contra corte, prensão e pele para ambientes muito oleosos

## VANTAGENS ESPECÍFICAS



### Conforto

- Sensibilidade imbatível na ponta do dedo



### Durabilidade

- Excelente resistência a abrasão devido ao banho nitrílico



### Produtividade

- O revestimento Grip e Proof garante uma excelente aderência em ambientes oleosos. Também reduz a tensão muscular e aumenta a produtividade



### Proteção a pele

- Substâncias nocivas e livres: STANDARD 100 da OEKO-TEX®, sem DMF
- Prova de óleo, repele a penetração do óleo e reduz a dermatite



### Qualidade garantida

- Sem silicone para evitar vestígios, defeitos na folha de metal e vidro antes da pintura



### Cuidados com o ambiente

- 95 gr CO<sub>2</sub> de redução da pegada de carbono (1)
- Material reciclado na luva: 20 %
- Material reciclado no revestimento: 37 %
- Embalagem individual otimizada para limitar os resíduos de plástico
- Material reciclado na embalagem: 30 %

## INDÚSTRIAS

- Automotivo/indústria mecânica
- Indústria Mecânica
- Outras Indústrias

## APLICAÇÕES

- Montagem da carroceria
- Manuseio e classificação de peças pequenas e afiadas
- Manuseio de peças mecânicas oleosas
- Usinagem de peças com óleo de corte
- Fabricação de bombas
- Corte e estamparia de metal
- Manutenção em ambientes molhados (água, óleo, graxas, hidrocarbonetos)
- Montagem de precisão
- Trabalho em vidro
- Manutenção de maquinário



Proteção contra corte

# KRYTECH 600 : CA 50.808

Baixo risco - ISO B

## LEGENDA

<b>EN388</b>							<b>RISCOS MECÂNICOS</b>
							<b>NÍVEIS DE PERFORMANCE (X = NÃO TESTADO)</b>
<b>4</b>	<b>X</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>B</b>			
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P		
							Proteção a impacto (opcional)
							Resistência a corte de acordo a ISO 13997
							Resistência a punção
							Resistência ao rasgo
							Resistência a lâmina de corte
							Resistência a abrasão

<b>EN407</b>							<b>RISCOS TÉRMICOS (CALOR E FOGO)</b>
							<b>NÍVEIS DE EFICIENCIA (X = NÃO TESTADO)</b>
<b>X</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4		
							Resistência às grandes projeções de metal em fusão
							Resistência a pequenas projeções de metais em fusão
							Resistência ao calor radiante
							Resistência ao calor de contacto
							Propagação de chama limitada

	<b>PROTEÇÃO PARA PESTICIDAS</b>
<b>GR</b>	GR: Tarefas de retrabalho
<b>ISO 18889</b>	

## DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Suporte têxtil sem costura em fibras de PEAD
Medidor	13
Acabamento exterior	Totalmente revestido
Material	Banho nitrílico GRIP&PROOF
Característica do punho	Punho em malha
Cores das luvas	Preto Cinza
Tamanho Europa	7 8 9 10
Tamanho Brasil	7 8 9 10

## DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem	1 par/saco 12 pares/saco 48 pares/caixa
-----------	-----------------------------------------------

## LEGISLAÇÃO

- Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP).
- Este produto não contém substâncias preocupantes com teores superiores a 0,1% nem substâncias constantes do anexo XVII de acordo com o regulamento n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH).
- Certificado de Exame tipo CE: 0075/014/162/01/19/0175 ext 02/01/19 updated 03-08/12/2023
- Emitido pelo órgão aprovado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de qualidade: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

(1) Medição baseada na análise do ciclo de vida, efectuada pela Glimpact, um terceiro independente, de acordo com o método europeu PEF adotado pela Comissão Europeia, com base num par de luvas de nitrilo Grip&Proof cut B.

Editar 23/08/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €  
420, rue d'Estienne d'Orves  
92705 Colombes Cedex France  
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

**MAPA**  
PROFESSIONAL