



Proteção contra corte

KRYTECH 622 : CA 45.947

Risco muito alto - ISO E



PROTEÇÃO CONTRA CORTES
NÍVEL E

EN388



4X43E

CATEGORIA 2



ISO 13997:

29.5 N

DESTREZA

EN420:
5/5



Elevada proteção a corte sem comprometer conforto e destreza

VANTAGENS ESPECÍFICAS



Proteção a corte

- Proteção de corte muito alta sem comprometer o conforto, destreza e respirabilidade



Conforto

- Uma luva com uma tricotagem específica sem costuras para um ajuste adequado, melhor destreza e flexibilidade



Durabilidade

- Durabilidade ideal que oferece melhor produtividade e otimiza seus custos



Ajustado para touchscreen

- Pode ser usado com dispositivos de toque e tela de toque



Qualidade garantida

- Sem silicone para evitar vestígios, defeitos na folha de metal e vidro antes da pintura



Lavabilidade

- Lavável até 5 vezes a 60°C sem alterar o desempenho*, prolongando a vida útil das luvas e reduzindo os custos e os resíduos.



Prático

- Nível de corte fácil de identificar graças à marcação na parte de trás da luva

INDÚSTRIAS

- Automotivo/indústria mecânica
- Indústria Mecânica
- Construção Civil (Metalúrgicos/Serralheiros)
- Indústria de Vidros

APLICAÇÕES

- Manuseio e Instalação de Estruturas de Metal
- Manuseio de Chapas de Metal
- Manuseio de placas de vidro
- Montagem de chapas metálicas finas
- Corte de tiras de alumínio
- Corte de tiras (plasma, etc.)
- Acabamento de peças cortantes
- Manuseio de partes metálicas
- Manuseio de chapa de metal
- Montagem de pequenas peças, sem óleo ou graxa



Proteção contra corte

KRYTECH 622 : CA 45.947

Risco muito alto - ISO E

LEGENDA

EN388	RISCOS MECÂNICOS
	NÍVEIS DE PERFORMANCE (X = NÃO TESTADO)
4 X 4 3 E	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Proteção a impacto (opcional)
	Resistência a corte de acordo a ISO 13997
	Resistência a punção
	Resistência ao rasgo
	Resistência a lâmina de corte
	Resistência a abrasão

DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Suporte têxtil sem costura em fibras de PEAD
Medidor	13
Acabamento exterior	Dorso ventilado
Material	Poliuretano
Característica do punho	Punho em malha
Cores das luvas	Preto Cinza
Tamanho Europa	6 7 8 9 10 11
Tamanho Brasil	7 8 9 10
Resistência da Superfície (O)	2,8E+10 Ω
Resistência vertical (O)	1,1E+10 Ω

DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem	1 par/saco 12 pares/caixa 48 pares/caixa
-----------	--

LEGISLAÇÃO

- Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP).
- Este produto não contém substâncias preocupantes com teores superiores a 0,1% nem substâncias constantes do anexo XVII de acordo com o regulamento n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH).
- Certificado de Exame tipo CE: 0075/014/162/05/19/1551
- Emitido pelo órgão aprovado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE