



Proteção química

ALTO 299

Contato prolongado (ou imersão) | desgaste intermitente

Excelente desempenho mecânico para proteção química de longa duração

VANTAGENS ESPECÍFICAS



Durabilidade

- Vida útil mais longa e boa proteção contra impactos, devido à espessura do material



PROTEÇÃO QUÍMICA
TIPO A



3121X

EN ISO 374-1
TIPO A



AKLMPT

EN ISO 374-5



DESTREZA
EN 420:

5/5

CAT.3



0334

INDÚSTRIAS

- Indústria mecânica
- Indústria Construção (Engenheiro Hidráulico / Encanador)
- Outras indústrias

APLICAÇÕES

- Trabalhar e limpar fossas sépticas
- Manutenção em ambientes molhados (água, óleo, graxas, hidrocarbonetos)
- Manutenção em ambientes molhados



Proteção química

ALTO 299

Contato prolongado (ou imersão) | desgaste intermitente

LEGENDA

EN388	RISCOS MECÂNICOS
	NÍVEIS DE EFICIENCIA (X = NÃO TESTADO)
3 1 2 1 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Proteção contra impacto (opcional)
	Resistência ao corte segundo a ISO 13997
	Resistência à perfuração
	Resistência ao rasgo
	Resistência ao corte por golpes
	Resistência à abrasão
EN ISO 374-1	PROTEÇÃO QUÍMICA ESPECÍFICA
TIPO A	A: Metanol
	K: Soda cáustica 40%
	L: Ácido sulfúrico 96%
	M: Ácido nítrico 65%
	P: Peróxido de hidrogénio 30%
	T: Formaldeído 37%
EN ISO 374-5	MICRO-ORGANISMOS
	Proteção contra bactérias e fungos

DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Flocado
Acabamento externo	Antiderrapante
Material	Látex natural
Cuff característico	Punho reto
Cores das luvas	laranja
Comprimento (cm)	31
Espessura (mm)	0.90
Tamanho	7 8 9 10

DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem	1 par/saco 5 pares/caixa 50 pares/caixa
-----------	---

LEGISLAÇÃO

- Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP).
- Este produto não contém substâncias preocupantes com teores superiores a 0,1% nem substâncias constantes do anexo XVII de acordo com o regulamento n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH).
- Certificado de Exame tipo CE: 0075/014/126/09/18/2001
- Emitido pelo órgão aprovado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de qualidade: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France