



Proteção química

ULTRANITRIL 411

Salpicos | desgaste curto



PROTEÇÃO QUÍMICA
TIPO B

EN388



3101X

EN ISO 374-1



TIPO B
KMOP

VANTAGENS ESPECÍFICAS



Conforto

- Liberdade de movimentos: destreza e flexibilidade, graças ao ajuste perfeito à mão.
- Boa sensibilidade táctil e boa resistência



Durabilidade

- Resistência a óleos, graxas e principais produtos detergentes
- Interior liso para fácil higienização



Proteção da pele

- Garantia de ausência de Silicone e de látex natural
- Usado sozinho ou como uma luva externa Recomendado para pessoas sensibilizadas às proteínas da borracha natural.
- Hipoalergênico



Conformidade alimentar

- Adequado para todos os tipos de alimentos
- Adaptado para estar em contato com alimentos de acordo com FDA 21 CFR 177.2600



Benefícios adicionais

- Interior e exterior das luvas laváveis para maior higiene
- Boa aderência devido ao antiderrapante em alto relevo



Prático

- Clorinadas para calçar melhor
- Usado sozinho ou como uma luva exterior

INDÚSTRIAS

- Indústrias alimentícias
- Laboratórios
- Indústria Química
- Pesca

APLICAÇÕES

- Desossar aves
- Manuseio de alimentos
- Preparo de alimentos
- Manuseio de alimentos preparados
- Preparo e embalagem



Proteção química

ULTRANITRIL 411

Salpicos | desgaste curto

LEGENDA

EN388

RISCOS MECÂNICOS



NÍVEIS DE EFICIÊNCIA (X = NÃO TESTADO)

3 1 0 1 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Proteção contra impacto (opcional)

Resistência ao corte segundo a ISO 13997

Resistência à perfuração

Resistência ao rasgo

Resistência ao corte por golpes

Resistência à abrasão

EN ISO 374-1

PROTEÇÃO QUÍMICA ESPECÍFICA



K: Soda cáustica 40%

M: Ácido nítrico 65%

O: Amoníaco 25%

P: Peróxido de hidrogénio 30%

TIPO B

DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Clorinado
Acabamento externo	Antiderrapante
Material	Nitril
Cuff característico	Punho reto
Cores das luvas	Amarelo
Comprimento (cm)	30
Espessura (mm)	0.28 mm
Tamanho	7 8 9 10

DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem	1 par/saco 10 pares/saco 100 pares/caixa
-----------	--

LEGISLAÇÃO

- Emitido pelo órgão aprovado n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de qualidade: 0075 | CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE