



Proteção contra corte

KRYTECH 584

Baixo risco - ISO B

Um compromisso entre destreza e proteção



PROTEÇÃO CONTRA CORTES
NÍVEL B

VANTAGENS ESPECÍFICAS



Proteção contra corte

- Punho longo para melhor proteção do antebraço



Conforto

- Excelente destreza e forma otimizada para reduzir a fadiga.



Durabilidade

- Adequado para uso a longo prazo: excelente resistência à abrasão



Proteção da pele

- Contém vestígios de DMF em conformidade com limites de exposição ocupacional



Qualidade garantida

- Sem silicone para evitar vestígios, defeitos na folha de metal e vidro antes da pintura

INDÚSTRIAS

- Indústria automotiva / mecânica
- Indústria de papel

APLICAÇÕES

- Montagem de folhas de metal
- Montagem automotiva
- Acabamentos
- Manuseio e separação de peças pequenas, afiadas
- Manuseio de peças ou folhas de metal não acabadas
- Montagem de precisão
- Manuseio de papelão e papel

EN388



4342B

CAT.2



ISO 13997:

5.3 N

DESTREZA
EN 420:

5/5



Proteção contra corte

KRYTECH 584

Baixo risco - ISO B

LEGENDA

EN388		RISCOS MECÂNICOS	
NÍVEIS DE EFICIENCIA (X = NÃO TESTADO)			
4	3	4	2 B
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
Resistência à abrasão			
Resistência ao corte por golpes			
Resistência ao rasgo			
Resistência à perfuração			
Resistência ao corte segundo a ISO 13997			
Proteção contra impacto (opcional)			

DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Suporte têxtil sem costura de fibras PEHD
Medidor	13
Acabamento externo	Dorso ventilado
Material	Poliuretano
Cuff característico	Manguito de malha
Cores das luvas	Branco Cinza
Comprimento (cm)	27-32
Tamanho	6 7 8 9 10 11

DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem	1 par/saco 12 pares/saco 96 pares/caixa
-----------	---

LEGISLAÇÃO

- Este produto não está classificado como perigoso segundo a diretiva 1999/45/EC do Parlamento Europeu e do Conselho.
- Este produto não contém substâncias preocupantes com teores superiores a 0,1% nem substâncias constantes do anexo XVII de acordo com o regulamento n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH).
- Certificado de Exame tipo CE: 0075/014/162/02/19/0508 - EXT 01/02/19
- Emitido pelo órgão aprovado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE