



Proteção contra corte

KRYTECH 395

Alto risco - ISO D



PROTEÇÃO QUÍMICA
TIPO B

PROTEÇÃO CONTRA CORTES
NÍVEL D

EN388



4X43D

EN ISO 374-1



TIPO B
JKOPT

EN ISO 374-5



EN407



X1XXXX

CAT.CATEGORY 3



0334

DESTREZA

EN 420:
0/5

ISO 13997:

20,4 N

uva para vários fins que combina a proteção contra cortes, líquidos e contato com calor até 100°C

VANTAGENS ESPECÍFICAS



Proteção contra corte

- Resistência de corte ideal



Durabilidade

- Desempenho comprovadamente mais duradouro, medido após cinco lavagens



Produtividade

- Boa aderência para segurar objetos molhados e escorregadios com segurança



Proteção da pele

- Totalmente a prova de líquidos, resistindo à agressão mecânica



Qualidade garantida

- Sem silicone para evitar vestígios, defeitos na folha de metal e vidro antes da pintura

INDÚSTRIAS

- Indústria automotiva / mecânica
- Outras indústrias

APLICAÇÕES

- Coleta e separação de lixo industrial e doméstico
- Corte de tiras de alumínio
- Montagem, estamparia e rolagem de metal
- Folhas de metal



Proteção contra corte

KRYTECH 395

Alto risco - ISO D

LEGENDA

EN388		RISCOS MECÂNICOS	
		NÍVEIS DE EFICIENCIA (X = NÃO TESTADO)	
4	X	4	3 D
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
Resistência à abrasão		Resistência ao corte por golpes	
Resistência ao rasgo		Resistência à perfuração	
Resistência ao corte segundo a ISO 13997		Proteção contra impacto (opcional)	

EN407		RISCOS TÉRMICOS (CALOR E FOGO)	
		NÍVEIS DE EFICIENCIA (X = NÃO TESTADO)	
X	1	X	X X X
0-4	0-4	0-4	0-4 0-4 0-4
Resistência à inflamabilidade		Resistência ao calor de contacto	
Resistência ao calor de contacto		Resistência ao calor radiante	
Resistência às grandes projeções de metal em fusão		Pequenos respingos de metal fundido	

EN ISO 374-1	PROTEÇÃO QUÍMICA ESPECÍFICA
	J: n-Heptano
TIPO B	K: Soda cáustica 40%
	O: Amoníaco 25%
	P: Peróxido de hidrogénio 30%
	T: Formaldeído 37%

EN ISO 374-5	MICRO-ORGANISMOS
	Proteção contra bactérias e fungos

DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Suporte têxtil Tecnologia Mapa
Material	Nitril
Cuff característico	Punho reto
Cores das luvas	Verde
Comprimento (cm)	32
Tamanho	8 9 10

DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem	1 par/saco 12 pares/caixa
-----------	------------------------------

LEGISLAÇÃO

- Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP).
- Este produto não contém substâncias preocupantes com teores superiores a 0,1% nem substâncias constantes do anexo XVII de acordo com o regulamento n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH).
- Certificado de Exame tipo CE: 0075/014/162/03/19/0880
- Emitido pelo órgão aprovado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de qualidade: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France