

# KRYTECH 576

Proteção de alto desempenho para manuseio complexo em ambientes razoavelmente limpos



PROTEÇÃO CONTRA CORTES  
**NÍVEL D**

EN388



4X42D

CAT.CATEGORY 2



DESTREZA

EN 420:  
5/5

## VANTAGENS ESPECÍFICAS



### Proteção contra corte

- Ótima resistência ao corte: nível 5



### Conforto

- Excelente destreza graças ao ajuste preciso
- Mais conforto e flexibilidade



### Proteção da pele

- Contém vestígios de DMF em conformidade com limites de exposição ocupacional

## INDÚSTRIAS

- Indústria automotiva / mecânica
- Serviços Públicos (Manutenção Técnica)
- Indústria da construção (telhados / ladrilhos / vidraceiros)
- Indústria de plásticos

## APLICAÇÕES

- Montagem de folhas de metal
- Acabamento de peças afiadas
- Manuseio de peças de metal
- Trabalhos de manutenção com riscos de corte
- Manuseio e Montagem de Janelas
- Remoção de material pós-injeção

## LEGENDA

EN388	RISCOS MECÂNICOS
	NÍVEIS DE EFICIÊNCIA (X = NÃO TESTADO)
<b>4</b> <b>X</b> <b>4</b> <b>2</b> <b>D</b>	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Proteção contra impacto (opcional)
	Resistência ao corte segundo a ISO 13997
	Resistência à perfuração
	Resistência ao rasgo
	Resistência ao corte por golpes
	Resistência à abrasão

## DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Suporte têxtil sem costura de fibras PEHD
Medidor	13
Acabamento externo	Dorso ventilado
Material	Poliuretano
Cuff característico	Manguito de malha
Cores das luvas	Cinza
Comprimento (cm)	22-27

## DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem	1 par/saco 12 pares/saco 96 pares/caixa
-----------	---

## LEGISLAÇÃO

- Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP).
- Este produto não contém qualquer substância altamente preocupante segundo a regulamentação n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH)
- Certificado de Exame tipo CE: 0075/014/162/01/19/0137
- Emitido pelo órgão aprovado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE