



Proteção contra corte

KRYTECH 578

Baixo risco - ISO B

Luva de proteção de corte de cor escura ideal para utilização em ambientes de trabalho sujos

VANTAGENS ESPECÍFICAS



Conforto

- Uma luva sem costuras com tecnologias de enrolamento e de fio entrançado que maximizam o conforto e a destreza.
- O revestimento de poliuretano proporciona uma óptima respirabilidade.



Proteção da pele

- Contém vestígios de DMF em conformidade com limites de exposição ocupacional



Qualidade garantida

- Sem silicone para evitar vestígios, defeitos na folha de metal e vidro antes da pintura



Lavabilidade

- Pode ser lavado até 3 vezes a 40°C sem alterar o desempenho, prolongando a vida útil, reduzindo os custos e os resíduos.



Benefícios adicionais

- A cor escura limita as manchas das luvas em ambientes sujos e promove uma utilização mais duradoura.
- Sacos individuais otimizados para limitar os resíduos de plástico



Prático

- Nível de corte fácil de identificar graças à marcação na parte de trás da luva

INDÚSTRIAS

- Indústria automotiva / mecânica
- Indústria mecânica
- Transporte, logística
- Indústria de papel
- Manutenção industrial
- Electrodomésticos

APLICAÇÕES

- Montagem de folhas de metal
- Montagem automotiva
- Acabamentos
- Manuseio e separação de peças pequenas, afiadas
- Manuseio de peças ou folhas de metal não acabadas
- Montagem de precisão
- Manuseio de papelão e papel



PROTEÇÃO CONTRA CORTES
NÍVEL B

EN388



4X42B

CATEGORY 2



ISO 13997:

5 N

DESTREZA

EN ISO 21420:
5/5



Proteção contra corte

KRYTECH 578

Baixo risco - ISO B

LEGENDA

EN388

RISCOS MECÂNICOS



NÍVEIS DE EFICIÊNCIA (X = NÃO TESTADO)

4	X	4	2	B		
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P	
						Proteção contra impacto (opcional)
						Resistência ao corte segundo a ISO 13997
						Resistência à perfuração
						Resistência ao rasgo
						Resistência ao corte por golpes
						Resistência à abrasão

DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Suporte têxtil sem costura de fibras PEHD
Medidor	13
Acabamento externo	Dorso ventilado
Material	Poliuretano
Cuff característico	Manguito de malha
Cores das luvas	Preto Cinza
Comprimento (cm)	22-27
Tamanho	6 7 8 9 10 11

DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem	1 par/saco 12 pares/saco 48 pares/caixa
-----------	---

LEGISLAÇÃO

- Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP).
- Este produto não contém substâncias preocupantes com teores superiores a 0,1% nem substâncias constantes do anexo XVII de acordo com o regulamento n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH).
- Certificado de Exame tipo CE: 0075/014/162/05/21/0830
- Emitido pelo órgão aprovado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE