



Proteção contra corte

KRYTECH 840

Alto risco - ISO D

Alta proteção contra riscos de corte no manuseio de objetos pesados e afiados

VANTAGENS ESPECÍFICAS



Proteção contra corte

- Alta proteção contra corte para trabalho de segurança



Proteção térmica

- Ótimo isolamento térmico da mão

Proteção contra furos

- Boa resistência à punção



Produtividade

- Sua textura em relevo proporciona boa aderência para pegar peças com segurança



Qualidade garantida

- Sem silicone para evitar vestígios, defeitos na folha de metal e vidro antes da pintura



PROTEÇÃO CONTRA CORTES
NÍVEL D

EN388



3X43D

EN407



X2XXXX

CAT.CATEGORY 2



ISO 13997:

19.8 N

DESTREZA

EN 420:
5/5

INDÚSTRIAS

- Serviços Públicos (Coleta e Processamento de Lixo)
- Indústria Construção (Carpinteiro / Marceneiro)
- Indústria de vidro
- Indústria de plástico e cerâmica

APLICAÇÕES

- Processamento e triagem de resíduos
- Corte de Madeira
- Instalação de Estruturas Aço
- Montagem
- Parafusar
- Cravando
- Manuseio de placas de vidro
- Manuseio pós-injeção de peças de plástico quente
- Manuseio de materiais compostos após processamento por calor



Proteção contra corte

KRYTECH 840

Alto risco - ISO D

LEGENDA

EN388

RISCOS MECÂNICOS



NÍVEIS DE EFICIENCIA (X = NÃO TESTADO)

3 X 4 3 D

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Proteção contra impacto (opcional)

Resistência ao corte segundo a ISO 13997

Resistência à perfuração

Resistência ao rasgo

Resistência ao corte por golpes

Resistência à abrasão

EN407

RISCOS TÉRMICOS (CALOR E FOGO)



NÍVEIS DE EFICIENCIA (X = NÃO TESTADO)

X 2 X X X X

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Resistência às grandes projeções de metal em fusão

Pequenos respingos de metal fundido

Resistência ao calor radiante

Resistência ao calor de contacto

Resistência ao calor de contacto

Resistência à inflamabilidade

DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Suporte têxtil sem costura de fibras
Medidor	10
Acabamento externo	Antiderrapante
Material	Látex natural
Cuff característico	Manguito de malha
Cores das luvas	Cinza Azul
Tamanho	7 8 9 10

DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem	1 par/saco 12 pares/caixa 72 pares/caixa
-----------	--

LEGISLAÇÃO

- Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP).
- Este produto não contém substâncias preocupantes com teores superiores a 0,1% nem substâncias constantes do anexo XVII de acordo com o regulamento n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH).
- Certificado de Exame tipo CE: 0075/014/162/01/19/0134 update 01
- Emitido pelo órgão aprovado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE