



Proteção contra corte

# KRYTECH 563

Baixo risco - ISO B

Proteção intermediária contra risco de corte para manuseios complexos

## VANTAGENS ESPECÍFICAS



### Durabilidade

- Excelente vida útil, graças ao revestimento resistente à abrasão
- Adequada para uso de longa duração



### Proteção da pele

- Livre de substâncias nocivas: DMF Free



### Qualidade garantida

- Sem silicone para evitar vestígios, defeitos na folha de metal e vidro antes da pintura



PROTEÇÃO CONTRA CORTES  
**NÍVEL B**

EN388



4343B

CAT.CATEGORY 2



ISO 13997:

6.5 N

DESTREZA

EN 420:  
5/5

## INDÚSTRIAS

- Indústria automotiva / mecânica
- Indústria Construção (Serralheiro)
- Ambiente
- Indústria de papel

## APLICAÇÕES

- Manuseio de Chapas de Metal
- Manutenção mecânica
- Prensa de metal, manuseio de folhas de metal
- Coleta e manuseio de lixo
- Manuseio de papelão e papel



Proteção contra corte

# KRYTECH 563

Baixo risco - ISO B

## LEGENDA

EN388

RISCOS MECÂNICOS



NÍVEIS DE EFICIÊNCIA (X = NÃO TESTADO)

4	3	4	3	B	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
					Proteção contra impacto (opcional)
					Resistência ao corte segundo a ISO 13997
					Resistência à perfuração
					Resistência ao rasgo
					Resistência ao corte por golpes
					Resistência à abrasão

## DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Suporte têxtil sem costura de fibras PEHD
Medidor	13
Acabamento externo	Dorso ventilado
Material	Nitril
Cuff característico	Manguito de malha
Cores das luvas	Preto Cinza
Tamanho	7 8 9 10 11
Resistência da Superfície (O)	3.9E+10 Ω
Resistência vertical (O)	7.0E+10 Ω

## DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem	1 par/saco 12 pares/caixa
-----------	------------------------------

## LEGISLAÇÃO

- Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP).
- Este produto não contém substâncias preocupantes com teores superiores a 0,1% nem substâncias constantes do anexo XVII de acordo com o regulamento n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH).
- Certificado de Exame tipo CE: 0075/014/162/08/18/1658
- Emitido pelo órgão aprovado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE