



Proteção contra corte

# KRYTECH 832

Risco muito alto - ISO E



PROTEÇÃO CONTRA CORTES  
**NÍVEL E**



ISO 13997:  
24.3 N

DESTREZA  
EN 420:  
5/5

Proteção ideal para manuseio de peças metálicas pesadas e com rebarbas

## VANTAGENS ESPECÍFICAS



### Proteção térmica

- Excelente isolamento térmico da mão



### Conforto

- Conforto adicional, devido à forma anatômica das luvas e à flexibilidade do material



### Durabilidade

- Longa vida útil mesmo quando confrontada com metal não aparado



### Produtividade

- Boa aderência para pegar peças com segurança em ambientes oleosos, devido à camada externa de couro



### Qualidade garantida

- Sem silicone para evitar vestígios, defeitos na folha de metal e vidro antes da pintura



### Lavabilidade

- Limpeza a seco: até 5 vezes sem alterar o desempenho, prolongando a vida útil das luvas, reduzindo os custos e os resíduos

## INDÚSTRIAS

- Indústria automotiva / mecânica

## APLICAÇÕES

- Corte de tiras (plasma, etc)
- Manuseio de peças pós-prensa
- Manuseio de folhas de metal
- Manuseio de peças ou folhas de metal não acabadas
- Trabalho is metal



Proteção contra corte

# KRYTECH 832

Risco muito alto - ISO E

## LEGENDA

<b>EN388</b>		<b>RISCOS MECÂNICOS</b>	
		<b>NÍVEIS DE EFICIENCIA (X = NÃO TESTADO)</b>	
<b>4</b>	<b>X</b>	<b>4</b>	<b>3 E</b>
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
		Proteção contra impacto (opcional)	
		Resistência ao corte segundo a ISO 13997	
		Resistência à perfuração	
		Resistência ao rasgo	
		Resistência ao corte por golpes	
		Resistência à abrasão	

<b>EN407</b>		<b>RISCOS TÉRMICOS (CALOR E FOGO)</b>	
		<b>NÍVEIS DE EFICIENCIA (X = NÃO TESTADO)</b>	
<b>X</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>X X X</b>
0-4	0-4	0-4	0-4 0-4 0-4
		Resistência às grandes projeções de metal em fusão	
		Pequenos respingos de metal fundido	
		Resistência ao calor radiante	
		Resistência ao calor de contacto	
		Resistência ao calor de contacto	
		Resistência à inflamabilidade	

## DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Suporte têxtil sem costura de fibras
Medidor	10
Acabamento externo	Camada de couro na palma com reforço no polegar / indicador
Cuff característico	Manguito de malha
Cores das luvas	Cinza
Tamanho	8 9 10 11

## DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem	1 par/saco 12 pares/caixa 72 pares/caixa
-----------	--

## LEGISLAÇÃO

- Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP).
- Este produto não contém substâncias preocupantes com teores superiores a 0,1% nem substâncias constantes do anexo XVII de acordo com o regulamento n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH).
- Certificado de Exame tipo CE: 0075/014/162/01/19/0135 Updated 01-07/12/2021
- Emitido pelo órgão aprovado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE