



Proteção química

VITAL 124

Salpicos | desgaste intermitente

Conforto, destreza e precisão em ambientes em trabalhos de manutenção e conservação.

VANTAGENS ESPECÍFICAS



Conforto

- Excelente destreza devido a flexibilidade do látex natural
- Mais conforto e absorção de perspiração, graças ao forro de algodão flocado.



Durabilidade

- Boa resistência química

INDÚSTRIAS

- Indústria mecânica
- Indústrias alimentícias
- Serviços Públicos (Limpeza)

APLICAÇÕES

- Tarefas comuns de limpeza
- Montagem de pequenas peças, sem óleo ou graxa
- Manuseio Detergente Domésticos



PROTECÇÃO QUÍMICA
TIPO B

EN388



0010X

EN ISO 374-1



TIPO B
KPT

EN ISO 374-5



VIRUS

EN 421



CATEGORIA 3



0334

DESTREZA

EN ISO 21420:
5/5



Proteção química

VITAL 124

Salpicos | desgaste intermitente

LEGENDA

EN388

RISCOS MECÂNICOS



NÍVEIS DE EFICIÊNCIA (X = NÃO TESTADO)

0 0 1 0 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Proteção contra impacto (opcional)

Resistência ao corte segundo a ISO 13997

Resistência à perfuração

Resistência ao rasgo

Resistência ao corte por golpes

Resistência à abrasão

EN ISO 374-1

PROTEÇÃO QUÍMICA ESPECÍFICA



K: Soda cáustica 40%
P: Peróxido de hidrogénio 30%
T: Formaldeído 37%

TIPO B

EN 421

CONTAMINAÇÃO RADIOATIVA



EN ISO 374-5

MICRO-ORGANISMOS

Proteção contra bactérias, fungos e vírus



VIRUS

DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Flocado
Acabamento externo	Antiderrapante
Material	Látex natural
Cuff característico	Punho reto
Cores das luvas	Amarelo
Comprimento (cm)	30
Espessura (mm)	0.35
Tamanho	6 7 8 9 10

DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem	1 par/saco 10 pares/saco 100 pares/caixa
-----------	--

LEGISLAÇÃO

- Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP).
- Este produto não contém substâncias preocupantes com teores superiores a 0,1% nem substâncias constantes do anexo XVII de acordo com o regulamento n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH).
- Certificado de Exame tipo CE: 0075/014/162/03/18/0525
- Emitido pelo órgão aprovado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de qualidade: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France